

# 泵吸式甲醛检测仪 HD-P900 甲醛检测仪

产品名称	泵吸式甲醛检测仪 HD-P900 甲醛检测仪
公司名称	美国山特电源设备有限公司北京代表处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HD 型号:HD-P900
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村电子科技园
联系电话	86 010 59427861

## 产品详情

加工定制：是

测量范围：0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm

流量范围：1 ( l/min )

重量：0.3 ( kg )

防护等级：ip66

品牌：hd

测量精度：高

分辨率：0.01ppm

电源：1800ma 电池容量

型号：hd-p900

测量对象：甲醛

尺寸：205\*75\*32 ( mm )

显示技术：液晶点阵显示技术

### 一、产品介绍

甲醛检测仪按照使用方式可以分为便携式和固定式两种，便携式按照采样方式又可以分为扩散式和泵吸式。hd-p900属于泵吸式甲醛检测仪。

该产品采用原装进口世界一流品牌传感器而且支持中英文操作界面，切换简单方便，高清晰的液晶点阵显示技术，可显示气体种类和气体单位，内置微型采样泵，泵的吸力大小有是个档位可调，同时还带有温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿，两级声光报警，报警点客户可根据具体情况自行设置，外壳采用高强度特殊工程塑料，具有防滑、防水、防尘、防爆等功能。

## 二、技术参数

被测气体	甲醛		
检测原理	客户所选		
采样方式	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调		
量程	0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm 可选		
分辨率	视具体传感器和量程而定		
精度	视具体传感器而定		
信号输出	usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）		
响应时间	10s	恢复时间	10s
重复性	± 1%	线性误差	± 1%
零点漂移	± 1% ( f.s/年 )	显示技术	液晶点阵显示
操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体显示
工作温度	-40 ~ 70	工作湿度	0-95%rh
防爆等级	exia ct4	防护	ip66
报警方式	声、光、振动	工作时间	100小时（关泵）
尺寸	205*75*32mm	重量	300g

本产品的加工定制是是，品牌是HD，型号是HD-P900，测量范围是-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm，测量精度是高，测量对象是甲醛，流量范围是1（L/min），分辨率是0.01ppm，尺寸是205\*75\*32（mm）（mm），重量是0.3（kg），电源是1800mA电池容量