

豪增代加工OEM招代理商经销商甲醛检测仪可同时检测甲醛苯甲苯二

产品名称	豪增代加工OEM招代理商经销商甲醛检测仪可同时检测甲醛苯甲苯二
公司名称	上海豪增实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:豪增 型号:HZ_239
公司地址	上海市闵行区双柏路888弄40幢3楼东侧327室
联系电话	暂无

产品详情

仪器特点

多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、

甲苯、二甲苯、tvoc有害气体。

流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该

仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流

量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、

甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样阻力

的情况；

自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，

操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采

样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差

不超过0.1秒；

温、湿度指示：面板上可以显示检测现场的温

度及湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况

（可选）。

现场测定甲醛含量。

甲醛超限声、光报警提示。

现场热敏打印定制格式的检测报告（可选）。

轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。

电源：接220v交流电，强电、弱电分别独立控

制。

包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

采样支架：另外配有采样三脚架，方便调整采

样高度。

技术指标

1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、

tvoc

2. 测量范围：

甲醛 (0.01~1.2mg/m³)

苯 (0.05~4mg/m³)

氨 (0.05~ 3mg/m³)

甲苯 (0.05~4mg/m³)

二甲苯 (0.05~4mg/m³)

tvoc (0.05~4mg/m³)

3.流量范围：流量6x2.5升/分

4.光源：led硅光二极管，波长630nm

5.准确度：± 10%读数,甲醛测量精度 5%.

6.现场热敏打印定制格式的检测报告。

7.流量稳定性：>95%

8.定时控制：0—99分钟

9.功率：6x6瓦

10.电源：220v交流电

11.主机尺寸：340 × 260 × 145(mm)

12.重量：4kg

13.兰色背景灯，便于阴暗天气使用

14.可同时检测6种气体

本产品的加工定制是是，品牌是豪增，型号是HZ_239，测量范围是0.5，测量精度是±10%读数,甲醛测量精度 5%，测量对象是甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC，流量范围是流量6X2.5升/分（L/min），功率是6X6（w），尺寸是340×260×145（mm），重量是4（kg），电源是220V交流电