

# 溶解氧在线监测仪LANER LD-160C,工业DO,DO仪器,在线DO

产品名称	溶解氧在线监测仪LANER LD-160C,工业DO,DO仪器,在线DO
公司名称	深圳市涵星盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:LANER 型号:LD-160C
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观中路249号新汉大厦A栋407
联系电话	13927415583

## 产品详情

品牌	laner	型号	ld-160c
类型	水质在线分析仪	测量范围	0.0 ~ 199.9ug/l 0.00 ~ 19.99mg/l
测量精度	0.01	电源电压	220v
分辨率	0.1ug/l/0.01mg/l	用途	测量水中的溶解氧

### 显著特点：

- 、 自动清洗传感器 (可设置探头的清洗时间及间隔时间)
- 、 可一键恢复 (若非专职操作人员,对仪表进行误操作,可通过恢复键,恢复到出厂设置)
- 、 多个参数同时显示 (温度和mg/l同屏显示)
- 、 手动/自动温度补偿 (当外部接用自动探温元件时,仪表自动补偿,不接时,自动转为手动)
- 、 自动报警功能(报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消)
- 、 开机自动检测  
(仪表每次开机时,自动检测各参数是否在正常范围内,不在正常范围内,可自行恢复或者修正)
- 、 工业控制式看门狗(不死机设计,芯片内带有专门看门狗定时器,当仪表发生异常时,自动复位,确保仪表不会死机)

## 、 在线数值修正功能

技术参数：1、 测量范围：0.0 ~ 199.9ug/l 0.00 ~ 19.99mg/l2、 分辨率：0.1ug/l 0.01mg/l3、 零点校正范围：200ug/l4、 斜率校正范围：20% ~ 180%5、 温度补偿：0 ~ 45 （自动或手动）6、 继电器控制范围：0.00 ~ 19.997、 自动清洗时间：1s ~ 99m59s8、 清洗间隔时间：1 ~ 720min9、 4 ~ 20ma隔离保护输出

10、 通讯接口：rs232或者rs485（选配）11、 工作电压：ac220v ± 10% 50/60hz12、 外形尺寸：96 × 96 × 130mm13、 开孔尺寸：92 × 192 mm14、 安装方式：嵌入式安装15、 仪器的工作条件： 环境温度：-5 ~ 55 空气相对湿度： 90% 除地球磁场外周围无强磁场干扰

标准配置：二次表一台，溶氧电极一支，溶氧缓冲液一瓶,备用膜头一个，说明书一本，仪表固定锁紧条一副）。

定货指南：1、 微量氧配微克级溶氧电极，其它配ids-100毫克级溶氧电极。2、 电极电缆线的长度，不作说明按10m配。3、 电极及二次仪表的安装方式。4、 供电电源，不指明按ac220v配

本产品的加工定制是是，品牌是LANER，型号是LD-160C，测量范围是0.0-199.9ug/L0.00-19.99mg/L，测量精度是0.01，尺寸是96（mm）