

六/八合一空气监测仪打印八项甲醛检测多功能便携式/安利海尔专用

产品名称	六/八合一空气监测仪打印八项甲醛检测多功能便携式/安利海尔专用
公司名称	无锡德耳斯室内环境检测治理有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德耳斯 型号:des-3
公司地址	无锡市崇安区锡沪西路999-222
联系电话	13179697779 18961778700

产品详情

公司生产2012年最新款可以打印八项指标

宝贝面板详细描述：

检测六项指标采集处

掌控仪器 整个操作过程

仪器 数据 接受 分光 打印处

电源 电压 开关 主控区

本仪器最大特点看图片如下：市场没有的哦

无锡德耳斯室内环境检测治理有限公司是一家专业从事室内空气检测及检测仪器、净化治理产品销售于一体的高科技现代化环保企业。公司以专业纳米净化技术和生产工艺为依托，以高新环保技术产业为主营业务，兢兢业业为顾客提供环保安全健康的产品，更好地改善工作和生活空间的空气品质，提

高健康水平和生活。

操作说明：

本仪器需要耗材，甲醛用试剂，（取出蒸馏水或纯净水倒入试剂管混合在一起，倒入气泡采样瓶，打开仪器采样20分钟后，取出采样瓶的试剂倒入试剂管，加入试剂《显色剂》混合（或者滴8滴显色液），待颜色稳定后。放入分光孔，按浓度读出甲醛数值）苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc用带刻度的检测管，两头割断，连入仪器，采样10-20分钟，读玻璃管上面的刻度即可得出气体含量。

（升级版）八合一室内空气检测仪器：分光打印中文显示数据检测仪器最先进人机对话功能：八合一分光打印检测仪器（人机对话数据调整）除了具备六合一所有功能外，更增加了人机对话菜单，温湿度时间显示一体数据调整功能，可以现场打印出即时温湿度时间及检测数据，人机对话菜单设计更为合理，使用更便捷，由于采用进口分光ic,内部分光组构件采用模具制作，使得检测数据较同类产品更为稳定，绝对不会像同类产品出现同两台机器数据不一致现象，蓝屏背景灯光更为美观大气，完全符合国际甲醛检测标准，是目前国内较为领先水平的一款室内环境检测仪器。

分光光度数显打印型

“八合一室内空气检测仪”是德耳斯开发的2012年新一代室内des-3空气检测仪。本产品是在前几代产品的基础上根据用户的所馈推出的改良产品。本仪器可检测室内空气的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc六项污染指数，可同时检测8个项目。也可以打印8个项目的指标，可广泛用于环保、建筑、装修、监理净化器销售等公司开展室内空气质量检测业务，也可用于科研院校的日常研究和教学活动。

仪器特点：

- 1、 多功能：可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体
- 2、 时间、温湿度显示：适应室内环境监测的需要。
- 3、 自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观，采样结束时自动停止工作；
- 4、 分路控制：本仪器采用了6电机、6泵、大流量、独立气路结构，在采样过程中，各采样流量互不干扰，可以根据实际需要选择6路同时工作或者任意一个气路工作；
- 5、 数据调整：可根据检测的需要调整机器，并自我对机器进行数据校准；
- 6、 独立、轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便，内置采样器，无须在另外购置气体采样器；
- 7、 美观：彩色pc面膜面板，触摸按键，美观精致；
- 8、 流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳

定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样阻力的情况；

9、自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

10、分光打印中文显示数据检测仪器最先进人机对话功能现场测定甲醛含量。

11、现场测定甲醛含量：进口分光光度计（读取甲醛数值）：我司采用美国进口的光电传感芯片，甲醛数值读取更加精确，分辨率远高于国产芯片。

12、现场热敏打印八项指标定制格式的检测报告。

13、轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。

14、电源：接220v交流电，强电、弱电分别独立控制。

15、包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

技术指标

1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc

2. 测量范围：

甲醛（0.01~1.2mg/m³）

苯（0.05~4mg/m³）

氨（0.05~3mg/m³）

甲苯（0.05~4mg/m³）

二甲苯（0.05~4mg/m³）

tvoc（0.05~4mg/m³）

3. 流量范围：流量6x 2.5升/分

4. 光源：led硅光二极管，波长630nm

5. 准确度：甲醛测量精度 2%.

6. 现场热敏打印定制格式的检测报。

7. 流量稳定性：>95%

8. 定时控制：0—99小时

9. 功率：6x6瓦

10. 电源：220v交流电

11. 可同时检测6种气体

可根据客户的要求来样定制仪器

仪器正侧面

仪器底侧面

检测仪器 检测耗材 当天发货

图片上为指标的刻度线

本产品的加工定制是是，品牌是德耳斯，型号是des-3，重量是8（kg）