

耐高温石英管 抗腐蚀石英管 高纯石英管 石英棒

产品名称	耐高温石英管 抗腐蚀石英管 高纯石英管 石英棒
公司名称	连云港隆辉石英制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:连云港隆辉 型号:2.0MM----300MM
公司地址	江苏东海县连云港市东海县开发区明珠路153号
联系电话	86 0518 87782365 13585291810

产品详情

注：本公司的产品图 and 价格仅供参考，购买前请与销售部联系，13585291810，18936599798孟经理，qq1312225058 本店提供正规机打印发票，如需发票请提前告知。

本店主要产品：

- 1、石英管（直径1.5-460mm）（壁厚0.5-20mm）
- 2、石英棒（直径1.5-80mm）
- 3、石英玻璃片（耐高温石英视窗，石英高温弧形玻璃、石英热压条）
- 4、石英器皿（试管、烧杯、坩埚、蒸发皿、试剂瓶、容量瓶等）
- 5、石英仪器及异形加工。（可来图定做）

产品说明：

石英玻璃的形成是由于其熔体高温黏度很高引起的结果，其中sio₂含量 99.98%，fe、al、ca、mg、k、na、ti、li、ni、cu、b、cr总含量 45ppm。该产品具有优良的热稳定性能、电绝缘性能、透光性能、耐酸性能，广泛用于高新技术领域的半导体技术、集成电路制造、光纤通信、激光技术、航天技术、光学工业、电光源器、半导通信装置、光学仪器、实验室仪器、电学设备、医疗设备和耐高温耐腐蚀的化学仪器、化工、电子、冶金、建材以及国防军工等工业，应用十分广泛。

石英玻璃具有极低的热膨胀系数，高的耐温性，极好的化学稳定性，优良的电绝缘性，低而稳定的超声延迟性能，最佳的透紫外光谱性能以及透可见光及近红外光谱性能，并有着高于普通玻璃的机械性能。

透明石英管采用先进的连熔法生产，结合有效的自动控制系统，具有二氧化硅纯度大于99.9%，稳定性好，耐腐蚀，光谱透过率高，价格便宜。广泛应用于卤素灯、汞灯、金属卤化灯、复印机灯管、舞台灯电光源产品制造以及化工管道、耐高温器皿等产品生产。普通没有经过脱羟的石英玻璃管用于卤钨灯，加热器，化工，仪器等耐高温产品，普通脱羟的石英玻璃管（脱羟管）用于高压汞灯，紫外灯；真空脱羟的石英玻璃管（低羟基石英玻璃管）用于金卤灯的泡壳。管子直径在300mm以下，（国内产品在200mm以下）。本厂可供用外径在1.5mm—350mm的各种羟基的透明石英管，羟基可控制在小于20ppm、10ppm、5ppm。

石英玻璃的性能如下:1、耐高温 石英玻璃的软化点是1730摄氏度，可在1200摄氏度下长时间使用，短时间最高使用温度为1450摄氏度。2、耐腐蚀 除氢氟酸外，石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反映，其耐酸能力是陶瓷的30倍，不锈钢的150倍，尤其是在高温下的化学稳定性，是其他任何工程材料都无法比拟的。3、热稳定性好 石英玻璃的膨胀系数极小，能承受剧烈的温度变化，将石英玻璃加热至1100摄氏度，放入常温水中也不会炸裂。4、透光性好 石英玻璃在紫外到红外的整个光谱波段都有较好的透光性能，可见光透射率在93%以上，特别是在紫外光谱区，最大透过率可达到80%以上。5、电绝缘性好 石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍，是极好的电绝缘材料，即使在高温下也具有良好的电性能。石英玻璃由于具有上述优良的理化性能，因此被广泛的应用于电光源，半导体，光通信，军工，冶金，建材，化学，机械，电力，环保等各个领域。

买家注意：1、本店的产品图和价格仅供参考，批量请与卖家联系。2、石英管、石英棒、石英加工件、石英片等产品拍之前请咨询卖家，因为每种规格的价格不一样，石英管外径越大，壁厚越厚，价格相对就越高。3、石英管可当天发货（特殊规格除外），石英片加工周期为一周（加工流程为石英管退火-抛开-摊平-切割-研磨-整理尺寸-再研磨-粗抛-细抛光）石英异形加工件视难易度，正常3天，特别繁琐需要一周。4、本店正常情况下都包邮，除非极个别交易金额太少不包邮，默认快递-顺丰快递，如果需要物流，请提前说明，以便告知具体需要加多少运费，敬请谅解！！

我公司生产的气炼石英玻璃以高纯水晶为原料，采用氢氧焰熔融方法制成， SiO_2 含量高、透明无气泡、耐高温，抗形、抗析晶性能好，制成的各类棒、管、坩埚、炉管、舟具以及实验室。尤其是当前太阳能光伏产业发展迅猛，我公司研制的气炼一步法大口径透明石英玻璃炉管以及采用一次成型新工艺生产的源瓶已被国内多家大公司使用，替代了进口品

本产品的加工定制是是，品牌是连云港隆辉，型号是2.0MM----300MM，规格是规格齐全，耐高温是耐腐蚀防爆裂