

MZ9型热敏电阻器 PTC发热体 PTC发热片

产品名称	MZ9型热敏电阻器 PTC发热体 PTC发热片
公司名称	南京森索电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:森索sensor 型号:MZ9
公司地址	南京市六合区金牛湖街道塘桥社区
联系电话	025-68865006 13915981832

产品详情

ptc发热片

1.外形结构：

2.用途举例：暖风机、空调加热、干衣机、灭蚊器、摩托车化油器、汽车阻风门、汽车冷启动预热、电热加湿器、电器仪表防潮加热、电热板（盘）、按摩器、热疗仪、熔胶枪、卷发、直发器加热、热咖啡器、热奶器、开水器、热水器、蒸汽美容等。

3.使用注意：1) ptc发热体具有自动恒温的特点，不需要温度控制系统，将ptc直接通电即可。2) 当ptc发热体用来加热液体（如水）时，液体烧干后，ptc发热体不会损坏。3) 若ptc发热体用来加热冷风，不送风时，ptc发热体不会损坏。4) 有四种电极可供客户选择：化学镀镍+银，熔喷金属铝，印刷铝+银，印刷铝。5) 使用寿命长，正常环境下使用，寿命可达10年以上。6) 工作可靠，利用ptc内部特性控温，永远不会超温。7) 工作电压非常宽。当工作电压变化2倍时，表面温度的变化非常小。8) 此品种产品没有引出电线和绝缘层，客户也选择带电线和绝缘层的产品，或者带外壳的产品。9) 多个ptc一起使用时，应并联，不可串联。10) 不同散热条件使ptc的发热功率差别很大。11) 参数选择见下表。

4.常用产品：

外形 24*15*1.5 温度220度 款到4天内发中铁快运

本产品的加工定制是是，品牌是森索sensor，型号是MZ9，种类是热敏，性能是高功率，材料是合成，制作工艺是合成式，外形是其他，标称阻值是2-5欧，温度系数是PTC，额定功率是其他（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销