

信捷触摸屏 人机界面 TH765-N 7寸彩屏

产品名称	信捷触摸屏 人机界面 TH765-N 7寸彩屏
公司名称	东莞市创美自动化系统有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:XINJE/信捷 型号:TH765-N
公司地址	东莞市谢岗镇谢岗村新城工业区一路2街5号一楼之左1号
联系电话	13560897789

产品详情

7英寸显示屏幕，流线型外观设计6万色真彩，支持bmp、jpeg格式图片显示丰富的3d图片素材库，画面更生动灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，xy趋势图等多种形式的管理方式提供2个usb接口，实现数据的快速传输和备份双口独立通讯，可实现多屏一机

型号说明

mt、ut：6万色标准配置；ut、nt：带usb-a接口；nt3：带com3口；nu3：带usb-a、com3接口。

产品规格

项目	th765	
电气	输入电压	dc22-dc26v
特征		
消耗电流	250ma	
允许瞬时停电	10ms以下（实际失电小于1s）	
耐电压	ac1000v，10ma，小于1分钟（信号与时间）	
绝缘阻抗	dc500v，10m 以上（信号与时间）	
接口	com1接口	支持rs-232/rs-485
com2接口	支持rs-232/rs-422/rs-485	
com3接口	支持rs-485	
usb接口1	usb-a（符合usb2.0规范），u盘口	

usb接口2	usb-b (符合usb2.0规范) , usb下载口	
环境	操作温度	0 - 50
保存温度	-20-60	
环境湿度	10%-90% (无凝露)	
耐振动	10-25hz (x, y, z方向各30分钟2g)	
抗干扰	电压噪声: 1500vp-p、脉宽1us、1分钟	
周围空气	无腐蚀气体	
保护结构	适合ip65	
画面	类型	65536真彩色
属性		
屏幕大小	7英寸	
使用寿命	50000小时以上, 环境温度25度, 24小时运行	
屏幕分辨率	800*480 像素	
对比度	v1.0以上硬件版本可调	
文字设定	中文: 简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言	
字符尺寸	任意字体、任意大小	
触摸面板	4线电阻式触摸	
存储器	画面	128mb
结构	冷却方式	自然风冷
外部尺寸	204.0*150.5*43.9	
面板开孔尺寸	192.0*138.5	

产品外观及尺寸(单位:mm)

开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。

本产品的加工定制是否, 品牌是XINJE/信捷, 型号是TH765-N, 显示器尺寸是7(寸), 显示器类型是标准6万色屏, 显示色彩是TFT真彩, 65536色, 分辨率是800*448, 处理器是360, 存储器是128MB, 输入方式是触摸屏输入, 输入电压是24(V), 工作温度是-20~60, 面板防护等级是IP65, 产品认证是ce