

# 优惠供应上海耀华XK3190-C602控制仪表

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 优惠供应上海耀华XK3190-C602控制仪表           |
| 公司名称 | 无锡市联固机电有限公司                       |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:耀华<br>型号:C602<br>量程:0.8 ( kg ) |
| 公司地址 | 无锡市北塘区山北镇双河村大庄1号                  |
| 联系电话 | 0510-82828922 13912362536         |

## 产品详情

### 产品简介

xk3190-c602称重显示控制器采用cortex m3内核的32位arm处理器及高精度 - a/d转换器件，对重量信号进行转换显示，最高可达200次/秒的转换速度。本显示器可方便地与电阻应变式传感器连接组成配料秤、定量包装秤等，适用于各种高速度与高精度称重要求的控制场合。

### 基本功能

具备加法定量秤、减法定量秤、自控分选秤、外控分选秤等四种可选择工作程序，分选秤可设为通用分选秤或峰值保持秤，通用性好。作为定量秤或分选秤均可存储5个配方ad速度可设置，数字滤波强度可设置称量数据记录的贮存、检查、删除处理，具有断电数据保护具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响标准配置具有8个光电隔离开关量输入，其中2路可作为高速计数输入、编码器输入或中断（即快速响应）输入；8个光电隔离开关量输出（选配外接继电器盒）。仪表的标准版本程序最多可对两种料进行定量控制开关量输入、输出可扩展，每个io扩展盒，可扩展8个开关量输入，8个开关量输出。最多可串接4个io扩展盒，总io数量可达到40入40出2个独立的异步串行通讯接口，通讯口1

### 技术参数

准确度等级:3级最大检定分度数:n=3000每检定分度值e的最小输入信号电压:1 μ v输入信号范围:-15mv ~ 15 mv称重传感器供桥电源dc : 5v ; 80ma。可接1 ~ 4只350 传感器称重传感器连接方式:采用6线制，长线自动补偿显示:主显示6位led数码管,字高0.56英寸，辅助显示6位led,字高0.4英寸，23

本产品的品牌是耀华，型号是C602，量程是0.8 ( kg )