

设计销售 浦发银行 ATM防护舱 atm防护罩 银行atm机防护罩

产品名称	设计销售 浦发银行 ATM防护舱 atm防护罩 银行atm机防护罩
公司名称	平阳县亚飞安防设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柜员机类型:atm机防护罩 样式:封闭式
公司地址	浙江温州平阳鳌江
联系电话	86-0577-63629548 057763629548 13353368596

产品详情

自助取款机防护亭特点

- 1, 在行穿墙式自助设备操作区, 实行封闭式实体防护舱的舱门宜使用旁开门式。
- 2, 在行式大堂自助设备宜使用抽拉式实体防护舱, 确保现金装填区和客户操作区有独立封闭的物理区域。
- 3, 设置在医院、商场、宾馆、酒店、洗浴中心等大堂和企事业单位办公楼内的离行大堂式自助设备宜使用抽拉式实体防护舱或自助银亭
- 4, 设置在城市道路上和企事业单位、居民楼院内的户外离行式自助设备宜使用自助银亭

自助设备防护舱应满足下列安装要求:

1. 防护舱体和舱门框架(含凹槽)采用不锈钢、冷轧钢板等优质钢材一次拉伸成型(型材表面光滑平整不能有缝隙)
2. 舱体框架应采用钢制结构, 框架之间连接采用焊接方式, 确保舱体安装整体焊接牢固(焊接牢固, 确保整体不变形)
3. 防护舱框架应与地面和墙体牢固固定, 与地面固定选用m12的钢制膨胀丝深入地面100mm, 同时底角处加装400mm铁条深入地下, 确保结构坚固的同时防漏电、防雷击如墙体特殊, 另外应灌胶固定, 地面固定直径8mm*80mm, 墙体固定直径6mm*60mm固定点1000mm, 并隐藏连接装置。

4. 框架凹槽中嵌入夹胶符合玻璃并安装牢固（凹槽嵌入深度大 15mm,宽度 12mm,并灌胶固定）；夹胶复合玻璃每单片厚度应 5mm(5mm+5mm+夹胶材料)。
5. 舱体正面边角为圆弧形，舱底留150mm的空隙；
6. 舱门由内向外开启，并安装自动闭锁装置；
7. 舱门应采用铰链与门框连接，铰链承受力 50kg；
8. 舱门锁具采用电控锁，应具有自动锁闭、舱内手动锁闭和手动开锁功能、应急开启等功能，宜实现远程开锁控制。当有人员进入舱内闭锁舱门后，发生内困现象无法无法打开舱门时，应能启用应急开锁装置及时打开舱门。防护舱锁栓强度可承受1960n静推力舱门不被打开，锁舌长度 18mm，厚度 11mm，宽度 7mm。
9. 防护舱门外应安装开锁按钮，舱体隐蔽处应安装紧急开锁装置；舱外不能开放锁孔及明显设置，一般应安装在门框顶部，提供用户紧急开锁的安全性。
10. 防护舱已使用自动调光装置，服务区域保持高亮度照明，当外部亮度低于可视度时，可实现在顾客进入前自动亮灯，顾客离开后自动关灯的节能控制。
11. 根据周边治安状况和供电情况实地考察，防护舱应安装不间断电源，不间断电源应优先保障报警、视频监控系统及辅助照明，有条件的情况下在坚固防护舱电磁锁、通风等设备的供电
12. 防护舱在顶部密封时，后横梁隐蔽处应安装换气孔装置，以保持舱内空气流通。自助银行内atm防护舱在行大堂式atm防护舱可不封顶。
13. 客户出入防护舱应安装安全语音提示装置，提醒用户使用安全。
14. 舱体侧面玻璃应贴3m磨砂膜，保证通风采光的同时，客户操作时可以有效遮挡，防止客户密码被偷。

本产品的加工定制是是，柜员机类型是atm机防护罩，样式是封闭式，适用环境是均可，产品类型是全新，品牌是亚飞，型号是yf-pf，材质是不锈钢板，外形尺寸是深950X宽1100X高2000（cm），净重是170（KG），规格是可根据客户要求定制，金融专用设备是自助取款机防护门，报警功能是是