

## 特销双横臂单立柱信号灯 质量可靠交通信号灯外壳

产品名称	特销双横臂单立柱信号灯 质量可靠交通信号灯外壳
公司名称	高邮市易奇照明电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:006 类型:LED信号灯
公司地址	江苏 高邮市 郭集工业园区
联系电话	051484248206 13405577889

## 产品详情

详细价格及配置请电询，谢谢合作！！我们提供的灯杆都是标准灯杆，厚度指钢板标准厚度。质量远远高于灯具市场个体商店的质量！

光源：150钠灯或金卤灯

表面处理：热渡，喷塑（颜色自定）

灯杆造型：可根据要求加工，任意形状，

灯杆技术参数

一 主体杆采用一次成型，钢杆(q235)焊缝平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于 $\pm 1$ mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际gb/t3323-1989111标准要求。

二 灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合gb2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。

三 灯杆表面喷塑厚度 100um，附着力达到gb9286-880级，表面光滑：硬度 2h，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

四 灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

#### 全聚脂塑粉技术参数

外观：平整光滑，允许有轻微防桔皮皱

涂膜厚度：100um

颜色：符合供需双方确定的标准色板及允许偏色范围

光泽：高光 85%、半光51-84%、平光50-15%、无光<14%

冲击强度：50kg/cm<sup>2</sup>

#### 灯具技术要求

灯体采用Im6防腐高压铸铝,表面全聚脂塑粉处理。灯罩为高强度钢化玻璃，耐高温200oc以上，透光率高，耐冲击。灯具采用了多种控光措施，具有特殊的配光，保证水平面以上锐解光，可有效防止对驾驶员的眩光干扰。反光器为进口阳极氧化高纯铝板，经过阳极氧化处理，并按特殊设计的反光母线造成，具有配光合理、节能、光效率高等特点。灯具外壳防腐蚀性能 类，防尘放水等级ip65以上，防触电保护1类。质量保证期为一年。

#### 照明器性能说明

接线方式：三相

灯具效率： 70%

防护等级：ip65（视灯具工作环境定）

反光器材料：3002-0高纯铝板

灯罩材料：高透明钢化玻璃

灯具配光曲线：由设计针对路面情况特殊确定

灯具电器（镇流器、触发器、电容器保险）均安装在灯具内

1.买家在拍下商品之前，请仔细阅读宝贝描述.规格和邮资说明，避免不必要的麻烦和误解，尊重彼此的劳动成果，避免拍下不买！2.灯具运费按体积实际计算，运输费用由买家在提货时自行支付给货运公司。3.由于各显示器不同以及拍照的原因，产品可能与实物之间存在色差,请买家理解,也请买家看好宝贝描述里的注明.如果对色差有强烈要求的请慎拍.以免购买后产生不必要的误会!4.签收时请打开检查，如有异常，请快递员当场签字注明，并当场电话联系我们；他人代签收也请注意检查，签收后将不得以种种问题退款或投诉.5.宝贝收到确认完好ok后,请于24小时内确认付款,对于收到货后三天内未付款的顾客我们将视为自动放弃售后服务！！

高邮市易奇照明电器厂座落在风光秀丽的高邮湖之滨—高邮市郭集镇工业集中区,在日益激烈的市场竞争中，工厂将继续加大科技投入，严格单位制度管理和产品品质管理，力争以优质的产品质量、合理的销售价格、完善的售后服务，去争取更广阔的市场；主要产品有：太阳能路灯、高杆灯、路灯、中华灯、标志杆、信号灯、仿古灯、草坪灯、电力高杆、路灯杆等产品。如果您需要选择照明产品，就请

选择我们，我们是您最明智的选择，选择易奇照明，就是选择光明！易奇照明以德为本，奉献社会，追求卓越，美化世界！

高邮市易奇照明电器厂地址：高邮市郭集镇工业园区电话：0514-84248206手机：13405577889免费查询电话：400-0126-058

本产品的加工定制是是，型号是006，类型是LED信号灯，防护等级是IP65，灯头型号是详见说明，额定功率是标准（W），颜色是红黄绿，额定电压是220（V），中心光强是标准（cd），长度是标准（mm），电压是220，光源类型是其他，主要适用范围是交通