

保险丝 保险管250V 500mA 3.6*10温度保险管 电流保险管 带引线

产品名称	保险丝 保险管250V 500mA 3.6*10温度保险管 电流保险管 带引线
公司名称	深圳市福田区华科洋电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中性 型号:500mA250V
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路华强电子世界 3号楼二层2C136号
联系电话	86 0755 83643613 13798387998

产品详情

特价批发保险管丝、型号齐全、品质保证！保险管分为多种，按尺寸可以分为：3.6x10，3x10，5x20，6x30，6x32，6x25，10*38，2.4x7，2.5x6，3x8，2.5x9，8.5x8，8.5x8x4，3.5x10，3.5x9，单位毫米考虑到以上因素，故在25 条件下所选用的保险丝管应满足如下条件才可使得保险丝管持续可靠地工作：

iec规格：保险丝管的额定电流 $i_n = \text{稳态电流} / 0.9$ 。

ul规格：保险丝管的额定电流 $i_n = \text{稳态电流} / 0.75$ 。在实际应用中和实验室之间有不同的条件如：

- a、有时使用保险丝盒；
- b、电路中的电线横截面积；
- c、保险丝管夹的接触电阻，等。保险丝分类：按使用范围分，可分为：电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝（电子保险丝）、汽车保险丝。

按体积分，可分为：大型、中型、小型及微型。

按额定电压分，可分为：高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。

按分断能力分，可分为：高、低分断能力保险丝。

按形状分，可分为：平头管状保险丝（又可分为内焊保险丝与外焊保险丝）、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。

按材料分，可分为：玻璃保险管，陶瓷保险管。

按熔断速度分，可分为：特慢速保险丝（一般用tt表示）、慢速保险丝（一般用t表示）、中速保险丝（一般用m表示）、快速保险丝（一般用f表示）、特快速保险丝（一般用ff表示）。

按标准分，可分为：欧规保险丝（vde）、美规保险丝（ul）、日规保险丝（pse）。

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是500mA250V，种类是保险丝管，用途是通信，体积是中型，电压特性是高压，形状是平头管状，熔断速度是TT/特慢速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是1（A），保持电流是1（A），动作温度是-40-85（ ），温控范围是-50-125（ ）