

上海调压器、单相调压器（带数显）0-300V 0-250V

产品名称	上海调压器、单相调压器（带数显）0-300V 0-250V
公司名称	上海梅赛电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:单相 额定功率:0.5~30
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K30幢
联系电话	13916368301

产品详情

tdgc2j调压器

tdgc系列调压器：

tdgc系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越。可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等）、科学实验、公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。

tdgc/tdgc2 系列单相接触调压器

产品描述	广泛用于工业，（如：化工、冶金、仪器、仪表、机电制造、轻工）、可实现于调压、控温、调速、调光、功率控制等
标准	jb/t 10091
产品特点	调压器属可调式自耦变压器结构；在环形铁芯上均匀地绕制线圈，电刷在弹簧压力作用下与线圈导线的磨光面紧密吻合接触，转动转轴带动碳刷，使电刷沿着线圈表面滑动，改变电刷接触位置，即改变变压器的一次和二次匝数比，从而可在输出电压在调压范围内获得平滑无极的调节。

技术参数

型号	tdgc2	tdgc
kva	0.2 ~ 15	0.5 ~ 30
输入电压 v	220	
输出电压 v	0 ~ 250	
最大电压降 v	5 (cos =1)	
温升	<60	
频率 hz	50/60	
绝缘电阻 m	5	
耐压 v/1min	2000	
绝缘等级 级	a	
最大额定电流 a	0.8 (0.2kva)、2 (0.5kva)、4 (1kva)、8 (2kva)12 (3kva)20 (5kva)、28 (7kva)、40 (10kva)60(15kva) 80(20kva)、120 (30kva)	

上海梅赛电器有限公司是变压器、稳压器、调压器等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),上海梅赛电器有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海梅赛电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司专业生产sbk、sg、zsg系列三相干式(整流)变压器;bk(dk)、dg、bkc、jbk1-3系列控制变压器;qzb自耦变压器;tnd、sbw、dbw系列稳压器;各种电抗器产品及各种电力变压器。产品广泛应用于大中型企事业单位、医疗、电力、矿山、冶金、机械、钢铁、工厂、科研等用电单位。为广泛的国内外用户配套,部分产品随用户出口海外,深受客户赞誉。公司以“创新、超越、追求共赢;诚信、专业、以人为本”的经营理念,以“合理的价格、可靠的质量、及时的供货、周全的服务”为宗旨,在销售团队建设与优化客户服务、等方面持续改进、优化管理、励精图治、协力奋进。使我们的真诚服务更贴近用户需求公司愿为国内外客商提供多途径,高质量的服务,包括非标定制,定牌加工等等。欢迎各界朋友莅临上海梅赛电器有限公司参观、指导和业务洽谈。

欢迎来电详谈

1、价格为我公司市场基本报价,因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整,另行商议。2、订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具(阿里旺旺、qq)发送给我公司,我公司收到后会主动与您联系,为您提供报价以及商谈具体事宜。

注:我公司可根据客户的具体需求进行设计阿里旺旺:meisaidq

qq:754401293

联系电话；021- 57733565 公司网址：www.meisaidq.com24小时服务热线：400 820 8256

本产品的电压比是380/220，电源相数是单相，额定功率是0.5~30，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是梅赛电器，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是TDGC2J、TDGC2、TSGC2，是否提供加工定制是是，应用范围是试验