

浙江杭州临安JMB-1000VA220V/36V较低湿度长期运行照明行灯变压器

产品名称	浙江杭州临安JMB-1000VA220V/36V较低湿度长期运行照明行灯变压器
公司名称	浦博电气科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220/36 电源相数:单相 额定功率:1
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K31幢
联系电话	15355960813

产品详情

产品用途(dz、bjz、jmb、bz、md、dg照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标(dz、bjz、jmb、bz、md、dg照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境(dz、bjz、jmb、bz、md、dg照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作

1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6、不受雨雪侵袭的场所。

产品规格及安装尺寸(dz、bjz、jmb、bz、md、dg照明、行灯控制变压器)

规格(va)	额定输入电压(v)	额定输出电压(v)	外形尺寸	规格(va)	额定输入电压(v)	额定输出电压(v)
--------	-----------	-----------	------	--------	-----------	-----------

25	220	6	150 × 160 × 130		51 ± 2	220	6
50	220	(6.3)	150 × 160 × 130		66 ± 2	220	(6.3)
100	220	12	150 × 160 × 130		73 ± 2	220	12
150	220	24	160 × 170 × 135		87 ± 2	220	24
200	220	36、 48	160 × 170 × 135		90 ± 2	220	36、 48
250	220	110	180 × 170 × 155		90 ± 2	220	110
300	380	127	180 × 170 × 155		152 ± 2	380	127
400	380	220	210 × 230 × 175		176 ± 2	380	220
500	380	(330)	210 × 230 × 175		200 ± 2	380	(330)

本产品的电压比是220/36，电源相数是单相，额定功率是1，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是浦博，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是JMB-1000VA(1KW)，是否提供加工定制是是，应用范围是照明