

# HHC66A-1Z-24VDC

产品名称	HHC66A-1Z-24VDC
公司名称	广州市越秀区辉通电子商行
价格	面议
规格参数	应用范围:磁簧 品牌:CLION/欣大 型号:T73HHC66A-1Z-24VDC
公司地址	广州市越秀区惠福西路175号精鸿电子城二层B26铺
联系电话	86 020 83353948 13500034288

## 产品详情

小型功率继电器 10a触点切换能力 多用于家电、智能控制器、无线控制等产品 coil data线圈参数 nominal voltage额定电压(vdc) 3 5 6 9 12 18 24 48 0.36w coil resistance线圈阻值 ( ± 10%) at 20 25 69 100 225 400 900 1600 6400 rated current额定电流(ma) 120 71.4 60 40 30 20 15 7.5 max operate voltage最大吸合电压(vdc) 2.25 3.75 4.5 6.75 9 13.5 18 36 min release voltage最小释放电压(vdc) 0.15 0.25 0.3 0.45 0.6 0.9 1.2 2.4 max applicable voltage最大过载电压 额定电压的130% contact data触点参数 contact form触点形式 1h/1z contact material触点材料 silver alloy load负载 resistive load(cos =1) contact ratings触点负载 1h:15a 125vac 1z:15a 125vac 10a 240vac 7a 240vac 12a 120vac 10a 120vac 7a 250vac/30vdc 7a 250vac/30vdc minimum load 最小负载 100ma 5vdc max switching voltage最大转换电压 250vac/30vdc max switching current最大转换电流 15a max switching power 最大转换功率 2770va/240w contact resistance接触电阻 100m max at 6vdc 1a life expectancy寿命 electrical 电气寿命: 100,000 operations(at30operations/minute) mechanical机械寿命: 10,000,000 operations(at300operations/minute) centact data一般参数 insulation resistance绝缘阻值 100m min at 500vdc dielectric strength between open contacts触点间耐压 750vac(50/60hz for one minute) between contacts and coil触点与线圈间耐压 1500vac(50/60hz for one minute) operate time吸合时间 10ms release time释放时间 5ms temperature range环境温度 -40 to+70 (f:85 ,ul105 ) shock resistance冲击 operating extremes动作极限: 10g damage limits破坏极限: 100g vibration resistance振动 10-55hz, 1.5mm max. switching frequency最大转换频率 mechanical: 18,000 operations/hr electrical: 1,800 operations/hr humidity湿度 40-85% weight重量 approx 10g safety standard安全标准 t ü v cqc

本产品的应用范围是磁簧，品牌是CLION/欣大，型号是T73HHC66A-1Z-24VDC，额定电流是1A，额定电压是240V