

重庆盆地特种照明变压器 220/110

产品名称	重庆盆地特种照明变压器 220/110
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220/110 电源相数:单相 额定功率:10
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢 (注册地址)
联系电话	86 021 54858658

产品详情

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

上海明浦电器设备制造公司专业生产行灯变压器产品性能稳定产品用途：行灯照明变压器适用于50-60hz的交流电路中,是带220v电源或380v电源输入电压220v、380v，输出电压6.3v、12v、24v、36v。它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明指示灯的电源之用。安全外壳的低压安全灯照明用电源,可选用、使用寿命长.设应场合；学校，医院、工场、船、码头、矿用等场所。适应环境；1海拔高度不超过2500m、2、环境空气温度；最高不超过40c最低不低-25c。3、空气相对湿度；最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无据烈震动和冲动的地方

5、有受雨雪侵袭的场所

i.适用范围				
jmb、bjz、dg、bz型系列照明变压器用于交流501hz，电压60v及以下的电路中，作为机床及其他设备的局部照明灯电源。				
jmb、bjz、dg系列变压器是由bk系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；bz型照明变压器是由bk-50、bk-100控制变压器、ls3-2型主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关来接通和分断照明灯。				
本产品符合jb/t5555标准。				
ii.型号及含义				
j	局部	b	变压器	
m	照明	j	局部	
b	变压器	z	照明	

	额定容量			额定容量		
b	变压器		d	单相		
z	照明		g	干式变压器		
	额定容量			额定容量		
h	'h'形					
iii.外形及安装尺寸						

jmb(bjz、dg)系列产品的的外形及安装尺寸见表1、图1 (mm)表1

型号	初级电压 (a)	次级电压 (v)
jmb(bjz、dg) 25va		
jmb(bjz、dg) 50va		
jmb(bjz、dg) 100va		
jmb(bjz、dg) 150va		
jmb(bjz、dg) 200va		
jmb(bjz、dg) 250va		6.3、12、24、36、
jmb(bjz、dg) 300va	220、380或根据	110、127、220、

售前服务：

- 一、提供技术咨询：021-54858658我们会在1个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。
- 三、我们是免费上门量身，订做。

售中服务：

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后保障；

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
- 2、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置设备质量保证期为一年。
- 3、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4、本公司开通全国用户、客户24小时400-061-8878接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。

5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

6. 对于产品实行终生服务原则，超过质量保证期的产品仅收服务成本费

1、 价格为我公司市场基本报价，因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商议。2、 订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公司收到后会主动与您联系，为您提供报价以及商谈具体事宜。

注；我公司可根据客户的具体需求进行设计、定做

联系方式；

全国统一免费客服热线：400-061-8878

电话；021-54858658 传真；021-64196591

手机；18916004369 13774219688

业务qq; 362074300 销售qq;642547818

阿里旺旺：mingpu888

公司网址；www.mpbyq.com

本产品的电压比是220/110，电源相数是单相，额定功率是10，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是明浦，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是大于98%，型号是JMB，加工定制是是，应用范围是特种