

# 贴片超低阻2512 5% 1W 0.62R 0.62欧 620毫欧 620mR贴片电阻 R620

产品名称	贴片超低阻2512 5% 1W 0.62R 0.62欧 620毫欧 620mR贴片电阻 R620
公司名称	深圳市福田区金益隆电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:UniOhm/厚声 型号:2512J0R62
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北振中路新亚洲电子城2期一楼N1B185
联系电话	86 0755 88999830/83664390

## 产品详情

包装：4000个/盘

库存：长期大量现货

批量价格：4k/盘0.070元/个

样品价格：100/个 0.15 元/个

封装：0201 0402 0603 0805 1206

1210 1812 2010 2512

品牌：国巨/厚声/丽智/asj/风华等其他各大品牌 随意发货品质：原装正品

强势推出，此产品应用于回流焊和波峰焊；娱乐方面:音响、电视、录音机改装车；电器：如空调、冰箱；计算机及相关产品:主要板、pda；通信设备:手机、传真机；电力设备:电力、照明设备；测量仪器:电表、导航设备；医学设备，lcd控制板，笔记型电脑，电源供应器，自动化设备控制板，通信类产品电话，卫星定位系统等。更好的配合顾客需求。产品特性：可降低装置成本及配合机器组装；低自感系数；符合rohs指令要求；额定环境温度+70 ；工作温度范围-55 ~ +155 。产品优势：重量轻,短小轻薄，成本和减少总成放置配合机器,可靠性、高质量和快交货.本店经营:电阻，电容，排阻，排容，磁珠，电感，桥堆，钽电容，二极管，三极管，开关管，肖特基，整流管，整流桥，mos管，电位器，继电器，可控硅，ic插座，ic芯，cbb电容，拨码开关，石英晶振，铝电解电容，功率电感，工字电感，集成电路，达林顿管，稳压二极管，三端稳压管，ir场效应管，光电耦合器，自恢复保险丝，led发光二极管，瞬变电压抑制管，线性稳压降压ic，可调/压敏/热敏电阻电容，等系列电子元器件产品。提供bom配

套一站式服务供应全新原装天二低阻全系列产品5%精度1%精度全系列阻值可选规格概况：

供应各种类型元器件：电容、电阻、磁珠、钽电容、电感、排容、排阻、

各种封装形式的二极管、三极管、碳膜电阻、稳压管、发光管、涤纶电容、半导体、ic、可调电容、可调电阻等元器件配套。

深圳市金益隆电子是一家专业一站式的电子元器件配套商，已有多年的配套服务经验，在此行业中完全值得信赖的商家。质量保证.服务周到.为每一个客户做力所能及的事，竭尽所能做到让每一个客户省心省力,买得开心，用得放心。

配套的电子元器件均来自于国内外著名厂商，它们是：tdk、murata、avx、taiyoyuden、松下、风华、三星、厚声、国巨、威世/vishay、长电、飞利浦、先科/st、东芝等。

深圳市金益隆电子有限公司创建于1998年，是一家致力于电子元器件研发生产、代理经销、战略联盟等多项业务于一体的现代化企业。历经十几年的发展，在电容、电阻、电感、二、三极管、集成电路等元器件领域的不断开拓与壮大。凭借其产品的权威性和多年累积的专业技术经验，赢得了全球元器件市场的高赞誉。产品远销全球三十多个国家和地区，广泛应用于通信、数码、安防、医疗电子设备、汽车电子、航空航天设备、仪器、仪表、计算机、电动玩具、家用电器等领域。公司拥有成熟的产品无铅化技术，健全的质量认证体系，从设计、生产至发货的每一个环节都严格遵从各项标准，以确保产品的精密性和耐用性。所有产品均符合欧盟rohs环保指令，先后通过了iso9001质量管理体系和sgs环保认证体系。深受各个领域用户的好评，行业内视为优秀品牌企业。诚信经营,务实创新是金益隆电子一直贯彻的宗旨。随着电子科学技术的创新和演变,市场需求多样化和与日俱增。我们将以专业技术为依托，以市场需求为导向，努力创造与时代同脉搏的经营体系。目前，公司已拥有一支实力雄厚的专业团队，在现有的资源平台上配合原厂的技术支持，为客户提供稳定的货源和一流的技术保障，做客户值得信赖的供应商！实力奠定基础，创新服务未来。金益隆电子将持续发挥自己在货源、物流、人力资源的优势，把一流的产品、先进的技术、优质的服务带给更多的行业用户。期待与您携手合作，寻求与您共同发展！

深圳市金益隆电子有限公司

电话：86-0755-88999830

传真：86-0755-82776553

手机：13641483218 13662265608

商务qq:806133499            msn:jyldz@live.cn

email:szsjyldz@163.com        邮政编码：518031

<http://www.jyldz.com>

本产品的加工定制是是，品牌是UniOhm/厚声，型号是2512J0R62，种类是水泥，性能是精密，材料是薄

膜，制作工艺是普通线绕，外形是圆盘形，标称阻值是0R62，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是1（W），功率特性是大功率，频率特性是超高频，产品性质是热销，营销方式是现货