

巴鲁夫BALLUFF感应式传感器M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08|德国感应器

产品名称	巴鲁夫BALLUFF感应式传感器M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08 德国感应器
公司名称	深圳市立古模具工业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BALLUFF 型号:M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道宝华路173号潮回楼5楼5011室（注册地址）
联系电话	18588206256

产品详情

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件，扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时，各电阻值将发生变化，电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片（或称膜片）材料主要为硅片和锗片，硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视，尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

深圳立古模具工业化有限公司主要进口产品有德国斯脱克strack模具配件，法国ravourdin精密配件、jdt和rud、codipro吊环、staubli和tst接头、德国ludecke和rectus工业接头、parker、hps和vega油缸、sise温控系统、billion注塑机、omcr、德国balluff和hasco模具标准件以及模具工业关联的一切产品。

我们是进口模具品牌在中国地区授权总的代理商或一级代理商。

模具配件公司官网：<http://www.lmould.com/>

产品标准：din德国标准,uni意大利标准,iso国际标准，nf法国标准，din en iso 欧洲标准,gb国标,fsf芬兰标准。具体型号请联系我们。

本产品的加工定制是是，品牌是BALLUFF，型号是M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08，种类是磁敏，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是薄膜，输出信号是膺数字型，防护等级是12，线性度是23（%F.S.），迟滞是32（%F.S.），重复性是37（%F.S.），灵敏度是强，漂移是21，分辨率是113