

世德防爆开关RF IS M18 nb-ST 0,5m

产品名称	世德防爆开关RF IS M18 nb-ST 0,5m
公司名称	上海板升自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:世德steute 型号:防爆安全开关EX95AZ
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2243室
联系电话	18017375880

产品详情

详情咨询 上海板升自动化科技有限公司

席先生 18017375770 021-60516440

防爆磁传感器ex rc 2580

特性/选项

-防爆1区和21区

-不锈钢外壳

-易清洗

-防护等级高达ip 69k

-可在低温-40 环境使用

防爆磁安全传感器 ex rc si m30

特性/选项

-防爆1区和21区

-不锈钢外壳

-簧片触点, 编码

-前方驱动

-开关距离可达8mm

-防护等级高达ip69k

防爆限位开关ex98

特征/选项

-将可用于防爆1区和21区

-肯定断开nc触点

-金属外壳

-带有肯定连接操作头的安全开关

-符合din en 50041设计标准

-防护等级高达ip69k

-可在低温-40 环境使用

防爆限位开关ex 95特征/选项

-防爆1区和21区

-所有金属部件采用不锈钢材质

-热塑性塑料外壳

-带有肯定连接操作头的安全开关

-符合din en 50047设计标准

-防护等级高达ip66，防盐雾

-操作头可以进行4个方向90度的定位安装

防爆电磁锁开关 ex stm 295

特征/选项

-防爆1区和21区

-热塑性塑料外壳

-每个外壳安装两个防爆开关

-机械锁或电磁锁版本

-夹持力1000n

-接线箱

防爆指令装置ex bf 80

特征/选项

-防爆1区和21区

-聚酯树脂外壳

-不同的执行头可选

-变体可以带1,2或者3个操作元件

-防护等级 ip65

-无线版本可选

本产品的加工定制是是，品牌是世德steute，型号是防爆安全开关EX95AZ，种类是磁敏，材料是金属，材料物理性质是磁性材料，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP69K，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是0