

在线氟离子监测仪 DWG-8003型 上海精科

产品名称	在线氟离子监测仪 DWG-8003型 上海精科
公司名称	上海仪田精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海精科 型号:DWG-8003型
公司地址	上海市闵行区新骏环路188号8幢303室-3
联系电话	13901870252

产品详情

上海仪电科学仪器股份有限公司

原上海精科-上海雷磁仪器厂（上海精密科学仪器有限公司）

dwg-8003型在线氟离子监测仪

市场价：98000元

折扣价：83300元包运费带17%的增票

更多优惠请拨：021-54338853咨询

联系人：陈辉

在线f⁻、cl⁻等离子监测仪

dwg-8003型在线氟离子监测仪

应用：

u监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂、企业废水排放的水体中f⁻浓度监测

主要特点

u具有可调上下限报警

u自动控制测量、标定、清洗等过程

u采样泵采样周期可任意设置(可控三项电源)

u采用触摸屏显示，中文操作界面，操作方便，维护工作量少

u具有隔离输出(4 ~ 20)ma dc信号，其对应f-浓度的输出上限和输出下限

u具有rs-232或rs-485通讯接口

主要技术指标：

- 1．测量范围：0.05mg/l ~ 1000mg/l
- 2．间断测量间隔时间：1h ~ 12h
- 3．示值误差限：± 10%
- 4．重复性：相对标准偏差不大于3%
- 5．稳定性： 10%/4h
- 6．响应时间(t90)： 5min
- 7．采样泵要求：(5 ~ 10) m³/h；(0.2 ~ 0.4) bar
- 8．仪器正常工作条件
 - a)环境温度：(0 ~ 40) ；
 - b)相对湿度：不大于80%；
 - c)供电电源：交流电压(220 ± 22)v，频率(50 ± 1)hz；
 - d)周围空气中无腐蚀性的气体存在；
 - e)周围无影响性能的振动存在；
 - f)周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。
- 9．外形尺寸(长×宽×高)：600×450×1607mm
- 10．重量：约50kg

2

本产品的加工定制是否，品牌是上海精科，型号是DWG-8003型，类型是在线氟离子监测仪，测量范围

是1，测量精度是1，尺寸是600 × 450 × 1607mm (mm) ，重量是50 (kg)