

# 工业电导率仪全国好评如潮

产品名称	工业电导率仪全国好评如潮
公司名称	南京卓玛机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:卓玛 型号:AD28-1000
公司地址	中国 江苏 南京市六合区 南京沿江工业开发区兴达路15-20
联系电话	86 025 81745516/84588230/81786626 13814089468

## 产品详情

ad28-1000型工业在线电导率仪(industrial conductivity)

ad28-1000是专门用于检测溶液中的电导率参数的精密仪表，操作简易、和测试性能优越。广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

主要特点 采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术完成多参数测量、温度补偿、量程二次表  
电  
极k=1

自动转换，精度高，重复性好。 自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。 相敏检波设计：消除导线对测量的影响。 25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。 报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。 工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。 网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口。（选配） 隔离电流输出：电流对应电导率值的输出上、下限可任意设定。

可根据被测水样电阻率的大小范围，选配电极常数为0.01、0.1、1.0或10的电极，采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装。

技术指标 显示方式：led（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远 测量范围：电极常数 ×（1~2000）μs/cm，0~80 0.01~20 μs/cm（配0.01电极）；0.1~200 μs/cm（配0.1电极）；1.0~2000 μs/cm（配1.0电极）；10~20000 μs/cm（配10.0电极）； 分辨率：0.001 μs/cm、0.1 ；电极常数：

电极k=0.01or k=0.1 0.001~15.0 cm-1间由软件设定 温补范围：自动0~80 ，手动0~80 ，25 折算；精度：±1.0%fs，±0.3 电流隔离输出：4~20 ma（负载<750 ）；报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出 通讯接口：隔离rs485（选配）；电源：ad28-1000：ac22

0v, 50hz ± 1hz ad28-1000a : 220v ; 防护等级 : ip54 ; 工作条件 : 环境温度0 ~ 60 , 相对湿度 90 掉  
电保存 : > 10年 ; 重量、尺寸 : 0.8kg、96 × 96 × 110 mm ; 开孔尺寸 : 92x92mm; 二次表安装方式 : 开孔  
式 ; 电极安装方式 : 流通式/沉入式/法兰式/管道式标准配置

本产品的加工定制是是, 品牌是卓玛, 型号是AD28-1000, 类型是电导率, 测量范围是0.01 ~ 20 μ S/cm (配0.01电极) ; 0.1 ~ 200 μ S/cm (配0.1电极) ; , 测量精度是0.01, 功率是5 (w) , 尺寸是96\*96 (mm) , 重量是1 (kg) , 适用范围是污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等