QZB-190KW自耦变压器 减压起动变压器 质量100%

产品名称	QZB-190KW自耦变压器 减压起动变压器 质量100%
公司名称	乐清市南变电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:190
公司地址	浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号
联系电话	086 0577 27860129 13588967411

产品详情

专业生产bk控制变压器、jbk机床控制变压器、bkz整流变压器、sg、zsg、sbk三相干式变压器,qzb自耦变压器、tdgc2j、tsgc2j调压器、jj1b自耦降压启动柜

型号规格	一次起动时间（s）	外形尺寸 长×宽×高	安装尺寸 长×宽	安装孔径	净重
qzb-14～22kw	8	300×140×230	225×110	φ8	18.2
qzb-30kw	8	300×150×230	225×120	φ8	21
qzb-40kw	12	360×165×255	280×120	φ10	31.3
qzb-45kw	12	360×165×255	280×120	φ10	32.5
qzb-55kw	12	360×175×285	280×120	φ10	37
qzb-75kw	12	360×185×285	280×130	φ10	46
qzb-90kw	15	390×195×310	310×155	φ10	54.5
qzb-115kw	15	420×205×330	310×165	φ10	60.5
qzb-135kw	15	420×230×335	310×170	φ10	70.5
qzb-160kw	18	470×240×375	310×140	φ10	90.5
qzb-190kw	18	470×260×375	310×150	φ10	101
qzb-225kw	20	550×260×420	310×160	φ12	129.5
qzb-260kw	20	580×280×420	310×170	φ12	131

qzb-300kw	23	600×270×420	310×175	φ12	159
qzb-320kw	23	600×270×420	310×175	φ12	160
qzb-350kw	28	600×350×460	400×200	φ16	
qzb-400kw	28	600×350×460	400×205	φ16	
qzb-450kw	32	650×350×460	400×205	φ16	
qzb-500kw	35	750×380×500	400×205	φ16	
qzb-600kw	35	750×400×500	400×205	φ16	

qzb自耦变压器 qzb-55kw自耦变压器 乐清qzb启动减压自耦变压器

qzb自耦变压器概述1、本自耦变压器安装在自耦起动柜的主要元件，电压220v、380v、660v、1000v等以下电压，频率50hz～60hz，功率为800千瓦及以下的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用。2、自耦式变压器是一种单圈式变压器，一、二次侧共同用一个绕组绕制，其变压比是固定的。自耦变压器与同容量的一般变压器相比较，尤其在变比接近于1的场合显得特别经济，所以在电压相近的大功率输电变压器中用得比较多，此外1

0千瓦以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。注：电源与输入抽头100%对接，电机与输出抽头65%相接，80%抽头一般空着不接，如起动有困难时可改接80%抽头。380v电压输出65%抽头电压为247v，80%抽头电压为304v；660v电压输出65%抽头为429v，80%抽头电压为528v

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是190，防潮方式是密封式，冷却方式是自冷风冷，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是南变，绕组形式是自耦，铁心形式是金属箔，铁心形状是U型，外形结构是立式，效率(η)是10，型号是QZB-190KW，380是660