

QZB-190KW自耦变压器 减压起动变压器 质量100%

产品名称	QZB-190KW自耦变压器 减压起动变压器 质量100%
公司名称	乐清市南变电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:190
公司地址	浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号
联系电话	086 0577 27860129 13588967411

产品详情

专业生产bk控制变压器、jbc机床控制变压器、bkz整流变压器、sg、zsg、sbk三相干式变压器,qzb自耦变压器、tdgc2j、tsgc2j调压器、jj1b自耦降压启动柜

型号规格	一次起动时间 (s)	外形尺寸 长×宽×高	安装尺寸 长×宽	安装孔径	净重
qzb-14 ~ 22kw	8	300 × 140 × 230	225 × 110	8	18.2
qzb-30kw	8	300 × 150 × 230	225 × 120	8	21
qzb-40kw	12	360 × 165 × 255	280 × 120	10	31.3
qzb-45kw	12	360 × 165 × 255	280 × 120	10	32.5
qzb-55kw	12	360 × 175 × 285	280 × 120	10	37
qzb-75kw	12	360 × 185 × 285	280 × 130	10	46
qzb-90kw	15	390 × 195 × 310	310 × 155	10	54.5
qzb-115kw	15	420 × 205 × 330	310 × 165	10	60.5
qzb-135kw	15	420 × 230 × 335	310 × 170	10	70.5
qzb-160kw	18	470 × 240 × 375	310 × 140	10	90.5
qzb-190kw	18	470 × 260 × 375	310 × 150	10	101
qzb-225kw	20	550 × 260 × 420	310 × 160	12	129.5
qzb-260kw	20	580 × 280 × 420	310 × 170	12	131

qzb-300kw	23	600 × 270 × 420	310 × 175	12	159
qzb-320kw	23	600 × 270 × 420	310 × 175	12	160
qzb-350kw	28	600 × 350 × 460	400 × 200	16	
qzb-400kw	28	600 × 350 × 460	400 × 205	16	
qzb-450kw	32	650 × 350 × 460	400 × 205	16	
qzb-500kw	35	750 × 380 × 500	400 × 205	16	
qzb-600kw	35	750 × 400 × 500	400 × 205	16	

qzb自耦变压器
qzb-55kw自耦
变压器 乐清qzb
启动减压自耦
变压器

qzb自耦变压器
概述1、本自耦
变压器安装在
自耦起动柜的
主要元件，电
压220v、380v、
660v、1000v等
以下电压，频
率50hz ~ 60hz，
功率为800千瓦
及以下的三相
鼠笼型感应电
动机作为降压
起动之用。2、
自耦式变压器
是一种单圈式
变压器，一、
二次侧共同用
一个绕组绕制
，其变压比是
固定的。自耦
变压器与同容
量的一般变压
器相比较，尤
其在变比接近
于1的场合显得
特别经济，所
以在电压相近
的大功率输电
变压器中用得
比较多，此外1

0千瓦以上异步电动机降压启动箱中得到广泛使用。注：电源与输入抽头100%对接，电机与输出抽头65%相接，80%抽头一般空着不接，如启动有困难时可改接80%抽头。380v电压输出65%抽头电压为247v，80%抽头电压为304v；660v电压输出65%抽头为429v，80%抽头电压为528v

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是190，防潮方式是密封式，冷却方式是自冷风冷，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是南变，绕组形式是自耦，铁心形式是金属箔，铁心形状是U型，外形结构是立式，效率()是10，型号是QZB-190KW，380是660