

供用,630KVA感应调压器,630KW三相油浸式感应调压器,薄利多销,

产品名称	供用,630KVA感应调压器,630KW三相油浸式感应调压器,薄利多销,
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V/0-650V 电源相数:三相 额定功率:630
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

产品详情

三相感应调压器能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出电压的电源装置。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等，在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。

产品性能：

- 1 无触点调节，使用寿命长；
- 2 适用于各种性质的负载；
- 3 过载能力强；
- 4 运行可靠，使用、维护方便。

技术参数：

ts(j)a型油浸自冷感应调压器基本规格及性能参数

额定容量kva	相数	频率hz	额定输入电压 V	输出电压范围 V	额定输出电流 a	总损耗(75) W	空载电流
20	3	50	380	0-650	17.8	1180	4.6
25			380	0-650	22.2	1400	5.6
30			380	0-650	28	1700	6.9

40		380	0-650	35.5	2000	8.3
50		380	0-650	44.4	2360	10.3
63		380	0-650	56	2800	12.5
80		380	0-650	71.1	3350	15.5
100		380	0-650	88.8	4000	19
125		380	0-650	111	4750	23
160		380	0-650	142	5600	28
200		380	0-650	178	6700	34.5
250		380	0-650	222	8000	42.5
315		380	0-650	280	9500	51.5
400		380	0-650	355	11200	63
500		380	0-650	444	13200	77.5
630		380	0-650	560	16000	95
		6000	0-6300	57.7	17000	8
		10000	0-10500	34.6	18000	5
800		380	0-650	711	19000	115
		6000	0-6300	73.3	20000	9.8
		10000	0-10500	44	21200	6.2
1000		380	0-650	888	22400	140
		6000	0-6300	91.6	23600	11.8
		10000	0-10500	55	25000	7.5

本产品的电压比是380V/0-650V，电源相数是三相，额定功率是630，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是上海维如，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是90，型号是TSJATDJA