

# 三档微型拨动开关 8脚贴片 MSK-07D

产品名称	三档微型拨动开关 8脚贴片 MSK-07D
公司名称	东莞市韩晶电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HJ 型号:MSK-07D
公司地址	东莞市桥头镇田新社区商业街60号
联系电话	13712896873 13751281893

## 产品详情

韩晶电子有限公司成立于1998年8月。于2000年6月在香港成立韩晶企业国际公司，2003年建立生产基地泉州韩晶电子有限公司有限公司。经过几年的发展壮大，于2005年9月成立东莞市韩晶电子有限公司，从事开关插座的生产及销售。秉系韩晶电子“重质量、守信誉、讲实干、多贡献”的企业精神，韩晶电子有限公司紧跟国际先进技术，从事自主开发产品：多功能开关、轻触开关、检测开关、拨动开关、按键开关、门锁开关，叶片开关，耳机插座、dc插座等、ac插座，排针排母，针座，fpc连接器usb连接器先进的制造设备和检测设备，以及国内外专家组成的研发与质控中心，加上高素质的员工队伍，以及科学的管理方法和iso9001质量管理体系，确保我们以卓越的品质、良好的服务、极具竞争力的价格赢得客户的信赖！公司聚集了一批科技和管理人才，人员素质高，技术力量雄厚。拥有模具、注塑、五金加工、装配等配套部门。为制造精品，公司从日本、台湾等国家和地区引进了先进的生产技术和设备，其中包括一批高精度自动冲床、注塑机和专业检测仪器。“质量是生存之本，信誉是兴业之源”，韩晶公司始终坚持“品质如金，诺言如鼎”的企业精神，永远遵奉“诚信守诺，创新超越”的企业理念，竭力实现“创韩晶品牌，造精优产品”的企业目标。不断开创最优质的产品，竭诚为客户提供最佳服务，力争在急速增长、瞬息万变的电子行业中飞跃迈进。

聂慧军		彭代斌	
日期：2011-04-18		日期：2011-04-18	
<b>东莞市韩晶电子有限公司</b>		文件编号	
		发布日期	2011年04月18日
specifcation 规格书		第a版	第1页 共3页
产品型号：ss拨动开关系列			
drawn 制订		appd 审批	
1. rating (额定值) : dc 50v 0.3a			
2. function (接触型式) :			
3. timing (时间特性) : non-shorting			
4. electrical characteristics (电气性能规格) :			

item 项目	test conditions 测试条件		performance
4.1	contact resistance 接触电阻	1000hz measured at small current ( 100ma or less ) 在微小电流 ( 100ma ) 以下测试.	30m max. 30毫欧以下
4.2	insulation resistance ( 1 ) 绝缘电阻 ( 2 )	apply a voltage of 500v dc shall be applied for 1 min after which measurement be made :  between terminals.  between individual terminals and frame  输入500v dc电压1分钟,按以下接触方法测试:  (1) 排脚相互之间.  (2) 排脚与外壳之间	100m min 100兆欧以上
4.3	dielectric strength (1) 耐电压 (2)	ac 500v rms ( 50-60hz ) for 1 min trip current: 0.5ma  (1) between terminals.  (2) between individual terminals and frame.  输入ac 500v(50-60hz)电压,1分钟感度电流为0.5ma,按以下接触方法测试:  (1)排脚相互之间.  (2)排脚与外壳之间	withoutdam breakdown, 没有绝缘破
5. mechanical characteristics (机械性能规格)			
item 项目	test conditions 测试条件		performance
5.1	operating force 作动力	measurement shall be made at the nearest  point of the component or at the point  3mmfrom the tip of the actuator (knob).  在距离胶柄前端3mm作测定点.	200gf ± 80gf
5.2	terminal strength 端子强度	a static load of 300gf shall be applied  to the terminal for 15 sec .in any direction  在排脚前端任意一个方向加300gf力度测试,时间为15秒.	electrical characteristic shall be satisf without dama excessive loos terminals. 在排脚中没

本产品的加工定制是是，品牌是HJ，型号是MSK-07D，类型是单极三位，额定发热电流是0.3（A），机械寿命是10000（次），产品认证是ROHS，用途是数码产品