

SS-12F15拨动开关、两档拨动开关、带耳朵无螺纹攻牙

产品名称	SS-12F15拨动开关、两档拨动开关、带耳朵无螺纹攻牙
公司名称	东莞市东坤电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:东坤 型号:SS-12F15
公司地址	东莞市长安镇厦岗沿江北街36号
联系电话	15377714075 15015227194

产品详情

了解东坤

东莞市东坤电子科技有限公司专业从事电工电气的研发生产，是集生产、销售于一体的专业企业。面对世界微电子技术的迅速发展，对产品质量提出的更高要求，公司最新引进和配备了更先进研制开发、生产检测设备。采用更高标准的质量体系。从原材料到生产成品均处于严格的控制之下，从而保证了产品的质量。产品广泛用于六大领域、家用电器、通讯设备、电子仪器、数码影音、建筑器材、农业器械等工程领域。公司产品均已通过iso9001:2000国际质量认证和iso14001国际环境管理体系认证以及欧盟标准的sgs认证。

公司拥有一批高素质专业从事研究、生产的工程技术人员及销售服务人员。凭着强劲的综合实力、良好的信誉，所有产品均已达到同行业的先进水平。凭借雄厚的技术力量，先进的经营管理体系，强大的销售团队与良好的售后服务，我们有理由相信，东坤电子必将成为中国未来电工电气行业当中的一颗灿烂明珠！东坤电子愿以优质的产品、优惠的价格、优良的售后服务、诚实守信的商业精神、双赢的结局与广大新老用户结为真诚的合作伙伴，共同为中国电子产业的发展作出贡献！

我公司长期研发生产拨动开关系列产品、产品种类齐全、自动化生产价格优势、认证检测质量保证、自设生产交期保障、老客户可月结/季结/六月结/年结等付款方式。

柄高可选：3-15

以下为本产品的实物图

正视图

反视图

尺寸图

特性及优点：

特性1.额定功率：dc50v 0.3a

2.工作温度范围：-20 ~60

3.动作力常规为：250+_50gf.

4.温度为5 ~35

5.湿度为45%~85%

6.气压为80kpa~106kpa

7.焊炉焊接的时候温度控制在 260 ± 5 ，过炉时间为 3 ± 0.5 秒,于基板厚度为1.0mm

8.手焊接的时候温度需控制在 320 ± 5 ，时间为 3 ± 0.5 秒.

9.操作者以每分钟60次的频率作100,000回之无负荷测试。

10.在温度 85 ± 2 中测试96小时后,再放置正常室温中1小时后依旧可以使用，外观无异常驻,满足于机械,电器性能。

11.将样板放置 40 ± 2 的相对湿度为90~96%环境中96小时后，再将样板放在正常环境1小时后，外观无异常,满足于机械,电器性能。

优点

1.产品符合rohs标准。2.尼龙柄耐高温、行弹片档位明显。。3.寿命较长、防腐蚀。4.耐温性能好。。5.防止氧化措施。6.电流接触效果好。（1）端子黄铜易上锡

（2）功能简单易操作（3）自动生产价格低（4）可退可换有保障（5）弹片进口、寿命长（6）按键尼龙防腐蚀

联系方式：

郑海滨qq：304214434电话：+86-0769-85339373

手机:+86-15015227194 传真：0769-81888026

付款方式：

银行账号；中国农业银行、东莞塘厦花园支行622848 0604 9425 00314郑江滨

支付宝账号；304214434@qq.com户名；郑江滨

网上拍买；直接点击立即购买即可

本产品的加工定制是否，品牌是东坤，型号是SS-12F15，类型是单极双位，额定发热电流是0.3A（A），机械寿命是100000（次），产品认证是ROHS，用途是电器产品，外壳是塑料，寿命是10万次，产地是东莞市