

针型阀上泉 不锈钢 螺纹

产品名称	针型阀上泉 不锈钢 螺纹
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:螺纹 工作温度:常温()
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

上泉f347 j21f j11f j24w j13w j23w针型阀

f347针阀、f21f针型阀由于阀组特殊钢主要是在电炉炉内精炼的，由于电炉炼钢时渣与钢的接触面积小，反应速度慢，还原期较长，导致炉体浸蚀并吸收大量气体，造成电炉钢的一些质量问题不能根本解决。尤其是电炉出钢过程中钢水进一步吸收气体、引起二次氧化，大大恶化了钢水的纯洁度。所以在铸锭前，对钢水实行一次炉外精炼，以提高特殊钢纯洁度和质量是十分有必要的。

这样使一些典型特殊钢的质量缺陷，如轴承钢的点状夹杂;炮钢的层状断口;合金结构钢的发纹、白点;不锈钢的腐蚀性能等得到改善。使初试合格率大大提高，保证关键品种的稳定生产，也有利于赶超国际上同牌号钢种的性能指标。

对于兼备平炉、转炉、电炉的冶金企业，可以通过与炉外精炼设备的双联法，扩大特殊钢生产品种，例如日本顶吹转炉—ra-ob法冶炼的不锈钢;瑞典采用的平炉—真空脱气冶炼滚珠钢，在质量上都是很好的。另外，电炉结合炉外精炼可以冶炼一些成分要求比较严格、规格范围很窄的钢种(±0.01多)，象原子能电站用钢等。

f347针阀、f347针型阀.j21f针型阀，阀组不锈钢的冶炼，由于采用了炉外精炼，高铬钢水可以通过真空脱碳、气体稀释法实现强化脱碳;回收大量不锈钢车屑、不锈返回钢，可利用高碳cr-fe,氧化铬矿石等进行合金化;从而比较容易地获得超低碳钢种，提高耐蚀性能;实现高效率、连续生产的不锈钢工艺流程。

本产品的材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是常压，驱动方式是蒸汽，型号是J21FJIIFF347J24WJ13W，品牌是上海上泉，试验压力是25~160（ MPa），公称通径是6-100（ mm），标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，适用介质是蒸汽，类型(通道位置)是二通式，规格是6-100