

龙门架/新型龙门架升降机/施工龙门架升降机建筑用龙门架

产品名称	龙门架/新型龙门架升降机/施工龙门架升降机建筑用龙门架
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:升降机 品牌:泰航 型号:150型
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

产品详情

郑州泰航龙门架生产厂家主要生产自升龙门架；建筑用龙门架；国标龙门架，非标龙门架，产品通过检测，标准出厂高度一般为24米，每节3米，角铁为(630*630)5mm厚，有1.5吨、新型一字1.6吨，2吨卷扬机，保证品质，欢迎咨询洽谈选购。

龙门架主要由横梁、立柱、底盘、导梁和支点五部分组成

- 1、龙门架操作（拼装）完成后，应进行负荷试吊；试吊分静载和动载，检查各个系统运行能力、承载能力、稳定可靠程度等。

- 2、龙门架运行时，要做到平行稳定，不使其产生扭曲。
- 3、严禁超负荷使用。

- 4、作业时应有专人统一指挥，其他人员要有明确分工；确定好统一的联络信号。

- 5、作业中遇有停电或其他特殊情况，应将重物落至地面，不得悬在空中。

- 6、龙门架及吊起的重物下严禁站人。
- 7、龙门架使用安装高度12、15、18、21、24、27、30、3

- 3、36、39、42、45、48、51、54、57、60、63米
- 8、

完善的售后服务；有专业维修人员；保修期内不收费。

销售热线：13592571122 联系人：谢经理

座机：0371-56696879

qq在线：305751838

本产品的类别是升降机，品牌是泰航，型号是150型，产品别名是升降机，龙门架，起重机，吊机，，动力方式是电动机，重量是1.4（t），功率是7.5（kw），平台高度是22（m），工作高度是24（m），水平延伸是3.6（M），平台承载是1600（kg），产品用途是龙门架使用安装高度12、15、18、21、24、27、30

、 33、 36、 39、 42、 45、 48、 51 , 规格是150型