

# U43SM双柱三通柱塞阀

产品名称	U43SM双柱三通柱塞阀
公司名称	广州高能高压电站阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏上海 型号:U43SM双柱三通柱塞阀 材质:铸钢
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路2号138房（仅限办公用途）
联系电话	13500008984

## 产品详情

u43sm双柱三通柱塞阀在石油、化工、化肥、冶金、制药等生产环节需要将流体从一条管线快速切换到另一条管线，或者将一条管线的流体同时分配给另外两面三刀条管线，以满足工艺流程的要求。对此采用三通柱塞阀即可以实现

### 主要连接、结构尺寸

dn(mm)尺寸 (mm)	u43sm-16c ( p )										
	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	125	145	155	175	200	225	275	325	375	425	475
w	200	240	270	310	340	400	520	640	760	900	1000
d	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
k	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
t	16	18	20	20	22	24	26	30	30	34	36
n-	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-33	12-25	12-25	16-25	16-30

dn(mm)尺寸 (mm)	u43sm-25c ( p )										
	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	125	145	155	175	200	225	275	325	375	425	475
w	200	240	270	310	340	400	520	640	760	900	1000
d	160	180	195	230	270	300	360	425	460	550	610
k	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
t	20	22	22	24	28	30	34	36	40	44	48
n-	4-18	8-18	8-18	8-23	8-25	8-25	12-25	12-30	16-30	16-34	16-34

广州高能高压电站阀门有限公司

本产品的品牌是江苏上海，型号是U43SM双柱三通柱塞阀，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是50---400（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是流量控制，类型(通道位置)是直通式，密封材料是硬密封