

U11S-16丝扣柱塞阀 /U11S内螺纹柱塞阀 /高温蒸汽锅炉柱塞阀

产品名称	U11S-16丝扣柱塞阀 /U11S内螺纹柱塞阀 /高温蒸汽锅炉柱塞阀
公司名称	广州市冠沃阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玉环新纳科/玉环哈飞/河北远大/河北光晋 型号:U11S-16、U11SM-16C、U11S-16P、U11S-16R 材质:碳钢、铸钢、不锈钢
公司地址	广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房
联系电话	暂无

产品详情

内螺纹柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆，柱塞，导向、密封环、手轮等零件组成（如图）。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。柱塞截止阀中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强，耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞截止阀的使用寿命。柱塞截止阀结合柱塞阀的无泄漏有点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖，用途广泛的新产品。

内螺纹柱塞阀的主要结构尺寸

公称通径d n(mm)	u11sm、uj1h-1.6 25.40 c . p . r 主要结构尺寸及外形尺寸							
	阀体长度l	接头长度l1	接头长度s	手轮直径d o	管螺纹 g(寸)	关闭高度h	开启高度h 1	重量(kg)
15	90	14	32	80	1/2	133	157	2.1
20	100	16	36	100	3/4	141	169	2.8
25	120	18	46	120	1	165	199	3.8
32	140	20	55	140	1 1/4	179	225	5.8
40	170	22	65	160	1 1/2	198	246	8.3
50	200	24	80	200	2	226	282	13.2

柱塞阀的性能规范

阀体材料	适用温度	适用介质	压力范围
铸钢	250	水、蒸汽、油品	pn 1.6-6.4mpa
铸铁	180	水、蒸汽、油品	pn1 . 6

不锈钢	200	硝酸、醋酸	口径范围
含钼不锈钢	200	氮、氢、尿素等	dn1 5-300mm

柱塞阀的实验压力

实验项目	实验介质	实验压力
压强实验	水	1.5pn
高压密封实验	水	1.1 pn
低压气密封实验	气	0.5-0.7mpa

联系电话：13611465050/15820201790/13500028121

业务qq：247775842 邮箱：gzgsfm@163.com

联系人：洪生

本产品的品牌是玉环新纳科/玉环哈飞/河北远大/河北光晋，型号是U11S-16、U11SM-16C、U11S-16P、U11S-16R，材质是碳钢、铸钢、不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是DN15~50（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，密封材料是不锈钢