

创美威YSF 方形高温焊锡炉 SF-3500S 优质锡炉 3500W

产品名称	创美威YSF 方形高温焊锡炉 SF-3500S 优质锡炉 3500W
公司名称	中山市古镇成拓五金电子工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:创美威 型号:SF-3500S
公司地址	广东中山市古镇曹兴东路12号
联系电话	86 0760 89996933

产品详情

产品说明：

*适用于各类线材，线路板焊接作业。

*双数码显示，常温至400度可随意设定。

*锡锅采用304不锈钢焊接而成，具有良好的耐温和防腐性能。

*温控部分采用智能微电脑pid芯片，具有一键自整定并保存功能。

*优质的陶瓷发热体，可以长期在高温环境工作。

使用方法：

(1) 首先插好电源ac220v，熔锡炉上温度时间：春、夏为15分钟，秋、冬为20分钟.熔锡炉的温度规定在300 --400 时方可浸焊，如有起温现象请速加未熔化焊锡条1-2根，观察熔锡炉温控表如果出现异常现象立即切断电源进行维修。严格控制熔锡炉温度、过高过低时要及时调整

(2) 当熔锡炉得温度处在300 --400 时、首先将插好的灯板、按不同的分类进行浸焊。

(3) 将助焊剂到入专用的盆子里、要求装好助焊剂的盆与熔锡炉相隔距离20---30mm。

(4) 熔锡炉温度达到260 以上时将插好的灯板用夹子夹稳灯板、然后浸入助焊剂（要求插好灯板的灯脚朝下与pcb板浸入助焊剂深度为1.5mm灯板浸入助焊剂时间为1—2秒钟。

(5) 将浸好助焊剂的灯板在再熔锡炉里进行上锡、上锡时要求手拿稳夹子、夹稳灯板不能抖动、灯板上锡时间为1—4秒钟灯板上好锡后迅速回到助焊剂进行降温处理。然后放入周转筐，做好记录和标识、打扫干净工作台面及熔锡炉周边卫生后关掉熔锡炉电源开关。

注意事项：

(1) 熔锡炉接有地线，请用户务必接用，并保证接地良好，以策安全。(2)

熔锡炉使用前应检查电源电压是否相符。(3)

熔锡炉应保持干燥，不宜在潮湿或淋浴环境下工作。(4)

熔锡炉应安放平稳，周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其他物品。(5) 熔锡炉使用时操作者应使用护目镜和防热手套，使用中注意避免异物掉进熔解锡锅内，防止发生意外。(6)

熔锡炉通电后严禁移动，不能任意敲击，拆卸及安装其电热部分零件。(7)

使用时熔锡炉外壳有50 —80 的温度，这是正常现象，注意高温，切勿触摸外壳。(8)

熔锡炉使用完毕，应关闭电源，在无人看管情况下，不要将熔锡炉通电加温。(9)

熔锡炉如出现故障，应聘请有专业维修技能的人员进行检查。

中山市古镇成拓五金电子工具商行代理卡夫特胶水，德志高工具，华峰热缩管，创美威锡炉等多个品牌，经销批发的热缩管、锡膏红胶、散热片、灯饰辅料、smt五金工具、绝缘套管、五金工具、胶水、灯饰辅料畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。中山市古镇成拓五金电子工具商行经销的热缩管、锡膏红胶、散热片、灯饰辅料、smt五金工具、绝缘套管、五金工具、胶水、灯饰辅料品种齐全、价格合理。中山市古镇成拓五金电子工具商行实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

联系人：傅晓冰

联系电话：18948898009

固定电话：0760-89996933

业务qq: 1305355091

实体店地址：广东省中山市古镇曹兴东路12号

本产品的加工定制是否，品牌是创美威，型号是SF-3500S，功率是3.5（KW），工作温度是0-400（ ），容槽尺寸是400*300*50（mm），外形尺寸是460L*360W*680H（mm）