

小锡炉|无铅锡炉|环保锡炉|型号齐全|的供货能力

产品名称	小锡炉 无铅锡炉 环保锡炉 型号齐全 的供货能力
公司名称	深圳市南燕科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:南燕 型号:NY-606
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭第一工业区26号厂房二楼A区
联系电话	18818683667

产品详情

产品图片

产品的参数

- 1、产品名称：台式手浸锡炉
- 2、产品型号：ny-606
- 3、锡锅规格：60*60*40mm（可自定）
- 4、电压功率：ac220v 300w
- 5、温度范围：0-600度
- 6、熔锡量：1.0kg
- 7、外形尺寸：320*130*120mm（可自定）

产品的特点

- 1、炉胆采用进口军工级优质钛板制作（钛广泛应用于航空，航天，化学，生物等方面），含钛99.56%以上。在长期400 高温下，具有耐腐蚀、抗酸性、不沾锡等特性，并全部拥有sgs认证报告，是无铅作业的最佳选择。

- 2、温控器采用pid自整定技术，固态继电器输出，温度误差 ± 2 ，具有温度补偿功能，可以保证显示温度与实际温度相一致。
- 3、台式锡炉外观采用1.5mm铁板，坚固耐用，表面喷涂米白色烤漆。
- 4、陶瓷发热芯及热电偶均采用进口组件制作，采用外热式发热效率高，使用寿命长，节省电能。
- 5、适用于电子厂对电路板的浸锡作业。
- 6、设有内置锡渣槽，抽取式，清理锡渣极其方便。
- 7、整机保修一年。

使用说明及注意事项

产品性能、特征及用途：

本公司所有产品均采用内热式发热方式，充分发挥发热体作用。确保发热体能在无空气氧化中工作，延长发热器寿命。使用热敏金属传感器，控温精度高，即时反应炉内温度，请放心使用。

产品使用说明：

- 1、首次使用时先将适量锡条放在锡锅内，接上电源，打开电源开关，调整温度调至250左右，用焊锡条在已发热的锡炉槽底部上涂锡，至锡面盖住锡槽。当锡条开始熔化时，应及时加进锡条直到熔锡面至合适的高度，如熔锡炉内没有焊锡时切勿使用熔锡炉通电加热。
- 2、设定温度不宜过高，以免锡面氧化加速，一般设定在300左右为适合或根据需要使用设定。

注意事项：

- (1) 本熔锡炉接有地线，请用户务必接用，并保证接地良好，以策安全。
- (2) 熔锡炉使用前应检查电源电压是否相符。
- (3) 熔锡炉应保持干燥，不宜在潮湿或淋雨环境下工作。
- (4) 熔锡炉应安放平稳，周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品。
- (5) 熔锡炉使用时操作者应使用护目镜和防热手套，使用中注意避免异物掉进熔锡锅内，防止发生意外。
- (6) 熔锡炉通电后严禁移动，不能任意敲击，拆卸及安装其电热部分零件。
- (7) 使用时熔锡炉外壳有50—80的温度，这是正常现象，注意高温，切勿触摸外壳。
- (8) 使用完毕，应关闭电源，在无人看管情况下，不要将熔锡炉通电加温。
- (9) 为了对用户负责，本产品未经使用而损坏，只须保持原状，均由我厂退换或修理。
- (10) 本熔锡炉如出现故障，应聘请有专业维修技能的人员进行检查。
- (11) 本熔锡炉用的发热板，我公司长期备有现货，如有需要可随时与我公司联系购买。

(12) 本公司所生产的锡炉系列，整机保修一年。（人为因素损坏除外）

台式锡炉的型号

型号	锡锅规格(mm)	功率 (w)	温度范围	熔锡量	外形尺寸(mm)
ny-606	60x60x40	300	0-600度	1.0kg	320*130*120
ny-808	80x80x40	500	0-600度	1.8kg	320*130*120
ny-101	100x100x45	600	0-600度	3.5kg	330*150*120
ny-151	150x100x45	800	0-600度	5.0kg	400*160*120
ny-201	200x150x45	1000	0-600度	9.5kg	450x220x120
ny-252	250x200x45	2000	0-600度	16kg	490x270x120

联系方式

联系电话：0755-23097158

手机号码：18818683667

腾讯qq：812567508

阿里旺旺：szsnykj

公司简介

深圳市南燕科技有限公司是一家集机电于一体的高新技术企业，主要从事smt周边设备的开发、研制、生产、销售、服务于一体的专业制造商，致力于成为smt方面的上等供应商，南燕打着“产品的质量是企业生存的源动力”的旗号在把关好产品质量的同时努力开发创新，争取为客户创造更舒适更省心的需求。南燕专业性生产销售各款大中小型无铅回流焊，无铅波峰焊，无铅手浸锡炉，自动翻转锡炉，半自动浸锡炉，led专用浸锡炉，平面喷流锡炉，局部多点焊接喷流锡炉，台式喷流锡炉，自动刮锡锡炉，发热平台，锡膏搅拌机，半自动切脚机等smt电子周边设备，钣金制作及其它非标等配套生产设备，承接国内外品牌回流焊、波峰焊等电子设备维修保养、整机改装等服务。

南燕人上下团结一心，注重纵横交流，发挥团队精神努力做好内外工作，发展公司的同时小心维护与客户的关系，与客户友好交流，我们运行着“三到”的工作态度，销售到，生产到，服务到。客户的省心是我们最大的用心！我们将坚持优胜劣汰的管理原则，让南燕的总体素质迅速提升，为创造上等的南燕设备准备着强大的力量。我们用奖罚分明的管理制度进行对员工的管理，充分调动员工的积极性，抵制不良行为，打造文明南燕，为更高质的产品，更好的客户服务准备着。

本产品的加工定制是是，品牌是南燕，型号是NY-606，功率是0.3 (KW)，工作温度是0-600 ()，容槽尺寸是60*60*40 (mm)，外形尺寸是320*130*120 (mm)，产品认证是SGS