

日本新宇宙XP-333IIA一氧化碳检测仪,燃烧排气中CO浓度测定仪

产品名称	日本新宇宙XP-333IIA一氧化碳检测仪,燃烧排气中CO浓度测定仪
公司名称	深圳市欧亚精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新宇宙cosmos 型号:XP-333IIA
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室
联系电话	86 0755 23501616 13538187378

产品详情

日本新宇宙xp-333iia一氧化碳检测仪,燃烧排气中co浓度测定仪

xp-333iia一氧化碳检测仪产品特点

适用于家庭用煤气热水器等的燃烧排气中co浓度测定

xp-333iia一氧化碳检测仪性能参数

* 能够测定0-0.499vol%浓度，适合于各种热水器的定期检点*

具有测定瞬间值、峰值、平均值（大约25秒测定）的3种功能* 搭载了[状态判定灯]和[蜂鸣器报警]功能*
小型、轻量、操作简单

xp-333iia一氧化碳检测仪技术参数：

型号	xp-333 a
检测气体	气体器具燃烧排气中的一氧化碳co
检测原理	定电位电解式
采集方式	自动吸引式
检测范围	0 ~ 0.499vol%
应答时间	90%应答14秒以内(气体导管长度除外)

指示精度		-10 ~ 0	0 ~ 40
	0.000 ~ 0.014vol%	指示值 ± 0.003vol% ± 1digit	指示值 ± 0.003vol% ± 1digit
	0.015 ~ 0.250vol%	指示值 ± 20% ± 1digit	指示值 ± 10% ± 1digit
	0.250 ~ 0.499vol%	指示值 ± 40% ± 1digit	指示值 ± 20% ± 1digit
使用温度	-10 ~ 40		
电源	5号碱性干电池3节		
使用次数	约100小时(无报警时、20 的场所)		
外形尺寸	w60 × h155 × d40mm(突出部分除外)		
重量	约270g(电池除外)		
判断水平表示	注意换气(绿)、危险(橙)、禁止使用(红)且有蜂鸣声		
标准附件	nox过滤组件、过滤片、气体导管、皮套、采集管、采集管风罩、管式采集管、背带、5号碱性干电池3个		

单位名称:深圳市欧亚精密仪器有限公司联系人:王军朋先生q
q: 2028808453手机: 13538187378电话: 0755-23501616传真: 0755-85258997地
址: 深圳市宝安区沙井创新路广场1号0908

本产品的加工定制是是,品牌是新宇宙cosmos,型号是XP-333IIA,类型是便携式,测量范围是0 ~ 0.499v
ol%,测量对象是一氧化碳,测量精度是指示值 ± 0.003vol%,电压是电池3节(v),分辨率是XP-333IIA
,尺寸是W60 × H155 × D40mm(mm),重量是0.27(kg),电源是5号碱性干电池3节