

# GC880四通道/八通道气体监测报警控制器

产品名称	GC880四通道/八通道气体监测报警控制器
公司名称	武汉佳辰通自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:索福特 型号:GC880
公司地址	武昌区凤凰世纪家园11栋3单元5层1号
联系电话	027-88238816 18907191790

## 产品详情

gc880四通道/八通道气体监测报警控制器

### 产品特点：

1、采用国际先进的设计理念,全金属外壳,坚固耐用,抗电磁干扰,防护等级达ip66，防水防尘性能好2、对所测量全部通道的所有信息，能够同时实时显示3、开机全自检,可通过 rs485 或 rs232 通讯接口实现与上位机的通讯、接口丰富4、主、备电源过载及短路保护以及主、备电源无缝自动切换功能5、按键操作面板，具有报警复位、自检、通道选择等功能，操作简单直观6、220v ac 或 24v dc 供电7、即时报警通知功能，可在主机中设置3个手机号码，出现报警时，即可给预先设定的手机发送短信，及时报告现场状况（可选）

### 使用范围：

石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油\加气站、加压站、市政、冶金、电力、制药等存在有毒或可燃气体的场所

### 技术参数：

仪器类型：四通道/八通道气体监测报警控制器输入信号：4-20 ma 标准信号输入，可接多种变送器监测方式：连续监测，8路同时监测采样速度：8通道/秒报警方式：每通道三级气体浓度声光报警、系统故障声光报警、超量程声光报警接点容量：25 0v ac，3a显示：ultra clear大屏幕点阵式lcd，同时显示检测的四路或八路实时数据及其他相关信息输出信号：每通道都具有4-20ma输出，2级继电信号输出工作电源：110v ac~250v ac工作温度：-20 ~ +70 输出电压：24v dc通讯接口：rs485输出，专用于短信模块的短信输出（可选）功

耗：120w防护等级：ip66尺寸：280 × 465 × 95mm重量：5.8kg

本产品的加工定制是否，品牌是索福特，型号是GC880，类型是固定式，重量是5.8KG（kg），颜色是蓝色，用途是检测，使用环境是有毒或可燃气体场所