

可控硅(晶闸管)5STP07D1800-5STP16F2801包邮

产品名称	可控硅(晶闸管)5STP07D1800-5STP16F2801包邮
公司名称	西安赛晶电子科技有限责任公司2
价格	面议
规格参数	品牌:ABB 型号:5STP07D1800 控制方式:场控
公司地址	陕西 西安市 朱雀大街94号
联系电话	086 029 85273039 13572842256

产品详情

part number	vdr (v)	itav (a)	itsm (ka)	package* (mm)
5stp 06t1600	(t 906c-640-16)	1600	641	9.9 52.5/29.5
5stp 10d1601	(t 907-1000-16)	1600	969	15 6034
5stp 10t1600	(t 907c-1000-16)	1600	969	15 58.5/34
5stp 20f1601	(t 918-2010-16)	1600	1901	27.3 75/47
5stp 20t1600	(t 918c-2010-16)	1600	1956	27.3 74.5/47
5stp 34h1601	(t 989-3430-16)	1600	3370	49 102/63
5stp 34t1600	(t 989c-3430-16)	1600	3370	49 101.5/63
5stp 07d1800		1800	730	9.0 60/34
5stp 09d1801	(t 907-880-18)	1800	932	13.7 60/34
5stp 18f1801	(t 918-1770-18)	1800	1825	26.2 75/47
5stp 18t1800	(t 918c-1770-18)	1800	1870	26.25 74.5/47
5stp 30h1801	(t 989-3030-18)	1800	3108	47 102/63
5stp 42l1800		1800	4390	64 120/78
5stp 30t1800	(t 989c-3030-18)	1800	3108	47 101.5/63
5stp 50q1800		1800	6100	94 150/100
5stp 09d2201	(tv 907-860-22)	2200	863	12 60/34
5stp 17f2201	(tv 918-1670-22)	2200	1702	25.5 75/47
5stp 17t2200	(tv 918c-1670-22)	2200	1743	25.5 74.5/47
5stp 29h2201	(tv 989-2860-22)	2200	2855	45 102/63
5stp 29t2200	(tv 989c-2860-22)	2200	2855	45 101.5/63
5stp 06d2800		2800	620	8.8 60/34
5stp 08t2800	(tv 907c-800-28)	2800	792	10.6 58.5/34
5stp 08d2801	(tv 907-800-28)	2800	792	10.6 60/34
5stp 16f2801	(tv 918-1500-28)	2800	1554	23.6 75/47
5stp 15t2800	(tv 918c-1500-28)	2800	1589	23.6 74.5/47
5stp 16f2800		2800	1400	18 75/47

5stp 27h2801 (tv 989-2700-28)	2800	2670	43	102/63
5stp 27t2800 (tv 989c-2700-28)	2800	2670	43	101.5/63
5stp 33l2800	2800	3740	65.5	120/78
5stp 45n2800	2800	5080	77	150/100
5stp 45q2800	2800	5490	77	150/100
5stp 04d4200	4200	470	7.1	60/34
5stp 12f4200	4200	1150	17.3	75/47
5stp 21h4200 (tv 989-2100-42)	4200	2192	32	102/63
5stp 28l4200	4200	3170	54	120/78
5stp 38n4200	4200	3960	64.5	150/100
5stp 38q4200	4200	4275	64.5	150/100
5stp 04d5200	5200	440	6.1	60/34
5stp 17h5200	5200	1975	34	102/63
5stp 25l5200	5200	2760	50.5	120/78
5stp 25m5200	5200	2537	50.5	120/78
5stp 34n5200	5200	3600	63	150/100
5stp 34q5200	5200	3875	63	150/100
5stp 52u5200	5200	5060	99	172/110
5stp 03d6500	6500	380	4.7	60/34
5stp 08f6500	6500	830	15.1	75/47
5stp 08g6500	6500	720	15.1	75/47
5stp 12k6500	6500	1370	31.5	102/63
5stp 18m6500	6500	1800	47.5	120/78
5stp 26n6500	6500	2810	65	150/100
5stp 42u6500	6500	4250	86	172/110
5stp 03x6500	6500	350	4.7	60/34
5stp 20n8500	8000	2000	47.5	150/100
5stp 20q8500	8000	2150	47.5	150/100

本产品的品牌是ABB，型号是5STP07D1800，控制方式是场控，极数是三极，封装材料是陶瓷封装，封装外形是平板形，关断速度是普通，散热功能是不带散热片，频率特性是中频，功率特性是大功率，额定正向平均电流是730（A），控制极触发电流是730（mA），最大稳定工作电流是730（A），反向重复峰值电压是1800（V）