

# 上海昕瑞WGZ-200S 台式浊度仪/浊度计

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 上海昕瑞WGZ-200S 台式浊度仪/浊度计           |
| 公司名称 | 南京晓晓仪器设备有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:上海昕瑞<br>型号:WGZ-200S |
| 公司地址 | 南京市秦淮区西一新村14号102室                |
| 联系电话 | 13776665088 13913018188          |

## 产品详情

### 用途概述summary of functions

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于纯净水厂、自来水厂、饮料厂、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

### 产品特点product characteristics

- ?流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比
- ?大屏幕lcd数字清晰显示，采用低漂移、高精度电路系统
- ?可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作
- ?色度补偿，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念
- ?高强度长寿命光源，无更换之忧虑，30秒预热时间即可正常工作

### 技术指标specifications

| 型号model                     | wgz-20s<br>(原wgz-1s型) | wgz-1a<br>(原wgz-20型) | wgz-200s |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 测定原理minimum principle       | 90° 散射光               |                      |          |
| 最小示值minimum readout ( ntu ) | 0.01                  | 0.1                  | 0.01     |

|                             |                       |                           |                |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 测量范围measuring range ( ntu ) | 0 ~ 20                | 0 ~ 200                   | 0 ~ 20、0 ~ 200 |
| 示值误差basic error             | ± 8% ( ± 2.5%f.s )    |                           |                |
| 重复性repeatability            | 0.8%                  |                           |                |
| 零点漂移zero draft              | ± 0.8% f.s            |                           |                |
| 特点characteristics           | 纯净水厂专用，低浊度分析、稳定性好、免维护 | 普及型，测量范围宽水厂、酒厂、饮料厂专用，稳定性好 |                |

本产品的加工定制是否，品牌是上海昕瑞，型号是WGZ-200S，类型是台式浊度仪，测量范围是0 ~ 20、0 ~ 200，显示方式是数字显示，电源电压是220 ( V )，重量是2 ( kg )