

直冷式奶罐，牛奶冷却罐，奶罐

产品名称	直冷式奶罐，牛奶冷却罐，奶罐
公司名称	西安永兴食品药化机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:奶罐 品牌:凯杰
公司地址	西安市碑林区兴庆路86号
联系电话	029-83253146 13909253743

产品详情

bh型2次挤奶冷却罐用途简述

一、直冷式冷却罐是现代奶牛场、牛奶收购站和乳制品加工业的重要生产工具。鲜奶第一道工序——降温保鲜，这是保证提高乳制品质量发挥了重要作用。

二、鲜奶挤压的奶温在32~35℃左右，细菌繁殖很快，必须在3小时内降温到安全温度4℃，才能有效在抑制细菌繁殖，确保奶源优质。bh型直冷式奶罐就具备以上条件性能。

主要技术参数

- 1、罐体采用国际先进的板式蒸发器与牛奶换热，面积大，制冷快。
- 2、制冷压缩机组精选国外全封闭谷轮或泰康制冷机，机组噪声低，稳定性能好，并装有可靠的中点保护器，不会过载或系统故障而损坏电机。
- 3、bh型奶罐配装有窗口温度控制，液晶显示温数，通过指定温度，全自动控制系统。
- 4、保温层采用聚氨脂填充绝热性能良好。

- 5、罐体全部采用进口sus304优质不锈钢板制造，清洁卫生、耐腐蚀性能高。
- 6、制冷机组配风冷、水冷双系统进行半自动调控制。
- 7、搅拌器随奶液的需要而搅拌，在贮奶罐保温期间为避免牛奶脱脂，每小时能自动进行3—5分钟搅拌。
- 8、贮奶罐具有cip半自动加压清洗。
- 9、300l—2000l—8000l—10吨直冷式贮罐全部是为整体式。经厂内严格的预调试后，用户接电源后即可使用。
- 10、服务承诺：实行质量三包，售后跟踪，建档服务。
- 11、该产品技术先进，性能可靠，冷却保温性能和卫生标准均符合国际iso—5708—1983的标准。bh型直冷式贮奶罐的综合性能和质量为世界同类产品较高水平。

主要技术参数

型号 type	容量	制冷 量w	制冷 介质	保温 性能		搅拌 转速	配用功率 kw	电源	外形尺寸		
									a	b	c
bh-06as	600l	8020	r22	18h/	2	36转/分	2.2	2 × 220v	1300	800	900
bh-08as	800l	14000	r22	18h/	2	36转/分	3.75	3 × 380v	1300	900	1000
bh-1as	1000l	15500	r22	18h/	2	36转/分	3.75	3 × 380v	1400	1000	1000
bh-1.5as	1500l	15500	r22	18h/	2	36转/分	3.75	3 × 380v	1400	1000	1000
bh-2as	2000l	17700	r22	18h/	2	36转/分	5.5	3 × 380v	1400	1500	1100
bh-3ae	3000l	17700	r22	18h/	2	36转/分	5.5	3 × 380v	1600	1200	1200
bh2b-5ae	5000l	31000	r22	18h/	1.5	36转/分	5.5*2b	3 × 380v 50hz	1900	2000	1600
bh2b-6ae	6000l	31000	r22	18h/	1.5	36转/分	5.5*2b	3 × 380v 50hz	1900	2100	1600
bh2b-8ae	8000l	35400	r22	18h/	1.5	36转/分	6.4*2b	3 × 380v 50hz	2000	2100	1600
bh2b-10e	10000l	43400	r22	18h/	1.5	36转/分	6.4*2b	3 × 380v 50hz	2100	2200	1800

本产品的加工定制是是，种类是奶罐，品牌是凯杰，型号是2000L，功率是5.75（kw）