

WDS36 PandAuto

产品名称	WDS36 PandAuto
公司名称	上海盘卓自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:PandAuto 型号:WDS36
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号1幢719室
联系电话	02160543680 13296023680

产品详情

上海盘卓自动化科技有限公司大量现货供应wds36导电塑料|角度传感器高精度角位移传感器。

wds36导电塑料|角度传感器1%线性度的导电塑料长寿命（均为实物拍摄）。

wds36角度传感器产品特点：

多种电阻值可选

多种线性度可选

导电塑料基体

机械寿命长

动态噪声小

分辨率高

进口贵金属电刷

硬质铝合金外壳

wds36应用：

注塑机

吊车力矩控制

阀门

脚踏板测试

机械臂

云台控制

造纸机械

纺织机械

建筑机械

产品说明：

wds36系列产品采用硬质铝合金材料制作外壳，采用导电塑料作为电阻材料，经过模压及激光修刻微调，贵金属电刷激流装置，不锈钢高速轴承等部件，保证了产品的高品质与高性能，具有机械寿命长，分辨率高，转动顺滑，动态噪声小的优良性能。

wds36性能参数：

电阻值：1k、2k、3k、5k

阻值公差：±15%

独立线性：1%、0.5%、0.3%、0.2%、0.1%

电气转角：345° ± 2°

额定功耗：2w (70)

温度系数：400ppm/

绝缘电阻：1000m (500v.d.c.)

绝缘耐压：1000v (ac.rms)1min

平滑性：±0.10%

wds36机械性能：

机械转角：360°连续

启动力矩：1x10⁻⁴ n · m

轴 承：两组滚珠轴承

轴 ：不锈钢

壳 体：铝合金表面氧化处理(银色)

wds36环境性能：

机械寿命：50,000,000转

温度范围：-55 ~125

振 动：15g2000hz

冲 击：50g11ms

报价为未税价，需要开票请联系！

本产品的加工定制是是，品牌是PandAuto，型号是WDS36，种类是单圈，用途是精密，材料是导电塑料，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是5K，额定功率是2（W），阻值允许偏差是 ± 20 （%），分辨率是1（%）