

ENC易能变频器EDS2000-4T0037G/0055P AC380 3.7KW高性能变频器

产品名称	ENC易能变频器EDS2000-4T0037G/0055P AC380 3.7KW高性能变频器
公司名称	深圳市金汇能电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:恒转矩 品牌:易能 产品系列:EDS2000
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区一期P01栋128号第一、二层
联系电话	0755-89634124 13510769830

产品详情

enc易能变频器eds2000-4t0037g/0055p ac380 3.7kw高性能变频器

深圳市金汇能电子科技有限公司是易能变频器指定的代理商，主要代理的产品有eds800、eds1000、eds2000、eds2860系列高性能通用型变频器。应用于塑胶机械、造纸机械、注塑机节能、锅炉机、恒压供水、中央空调冷却泵、空压机节能、纺织机械、拉丝机、脱水机、制糖分离机、挤出机械、食品包装机、抽油机等机械设备上。

eds2000系列高性能通用型变频器性能特征eds2000系列变频器是易能电气一批长期从事电力电子技术产业化研发与生产的专业人士，结合自己的经验，在吸收国内外众多知名品牌的基础上，独立自主开发地全新一代产品。该系列产品表现了易能电气众多独特的专有技术，产品的性能将满足各种客户的广泛要求。

eds2000系列高性能通用型变频器包含恒转矩通用型和风机水泵专用型两大系列。应用于金属加工机械、塑料机械、各种机床、印刷、印染、造纸、自动化机械、恒压供水、污水处理等广泛的交流传动领域。强大的控制功能1)

集成了通用变频器和恒压供水，纺织机械及塑料机械控制等专用变频器的多种功能。2) 10

路数字输入通道，三路模拟输入通道，可接受0-10v、0-5v或4-20ma的输入信号。3)

提供2路高达50khz的脉冲输入通道，运用内藏pi可实现高性能闭环速度控制系统。4) 提供2路oc数字输出通道，1路高速脉冲输出通道，2路0-10v电压或2路4-20ma电流模拟量输出通道，可与标准二次仪表直接接口或实现变频器的级联及同步控制。

5) 提供标准rs485接口(或rs232),同时提供远控键盘功能。6) 液晶汉字显示键盘可供您选用。7)

采取特殊的控制算法，实现了低频率(1hz)大输出转矩的控制要求。8) 采用

dsp(数字信号处理器)为核心的控制单元，实现了系统高速高性能的控制要求。

eds2000变频器型号意义：

eds2000变频器操作面板：

本产品的应用范围是恒转矩，品牌是易能，产品系列是EDS2000，型号是EDS2000-4T0037G/0055P，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是3.7（kW），滤波器是内置1A滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是现货