

深圳供应30V/3A线性可调直流电源四位显示KD3003D

产品名称	深圳供应30V/3A线性可调直流电源四位显示KD3003D
公司名称	深圳市宝安区新安英翔电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科睿源 型号:KD3303D
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区新安赛格电子城2B35
联系电话	86 0755 27790445 13825284917

产品详情

应用：

数字控制和可编程直流电源供应：korad科技有限公司推出的ka系列数字控制和可编程稳压直流电源供应器与工业级性能，这是完整的数字控制，编码器的电压和电流调节和一键召回。它们可以被设置为过压和过流保护和有智能温控风扇。首先是精心的电路设计和整齐的内部结构保证了机器的稳定性和可靠性。小巧便携的单直流电源和双直流电源从30v-100v/2a-10a供应。

研发

质量控制和检测

生产线自动化测试

学校实验室

维修

特点：

全数控电源

10mv/1ma的高精度及分辨率

低噪声及纹波

cv/cc定电压与定电流模式

高可靠的ocp,ovp,的任意设定保护

内建5组参数存储

输出开关控制

断电记忆功能

键盘锁防止误操作

轻松替代传统数显电源

精确的生成所需电压和电流

ka系列电源提供了从30v-60v

宽范围的输出电压及10mv和1ma分辨率

专业的电源设计，具备直观的可操作性

简洁直观的操作，可实现快速精确的选择电压和电流

5种用户可编程预置设置

只需按动recall和save区按钮就能一键调出用户存储的数据和保存用户设置

防止负载的损坏

可设置数值的过压保护和过流保护,防止电压调节超出门限.可以通过键盘锁功能锁定面板按键,防止在关键测试工程中出现不希望的结果。

型号	kd3005d
电压/电流范围	0-30v / 0-5a
负载调节	电压: 0.01%+2mv / 电流: 0.1%+5ma
线性调节	电压: 0.01%+3mv / 电流: 0.1%+3ma
设置分辨率	电压: 10mv / 电流: 1ma
设置精度 (25 ± 5)	电压: 0.5%+20mv / 电流: 0.5%+5ma
纹波(20hz-20m)	电压: 1mvrms / 电流: 3marms
温度系数	电压: 100ppm+10mv / 电流: 100ppm+5ma

回读分辨率	电压: 10mv / 电流: 1ma
回读温度系数	电压: 100ppm+10mv / 电流: 100ppm+5ma
反应时间(10% 额定负载)	电压: 100ms / 电流: 100ms
操作环境	室内使用 海拔: 2000m 周围温度 0 ~ 40 ° c 相对湿度 80%
配件	说明书, 电源线 (1.2m)
重量和尺寸	3.5kg / 110(w)*156(h)*260(d)
存储环境	周围温度 -10 ~ 70

本产品的加工定制是否, 品牌是科睿源, 型号是KD3303D, 输入电压是220V (V) , 输出电流是3 (A) , 输出电压是30 (V) , 保护功能是过流保护, 准确度是0.01%