

# L29射频同轴连接器 射频同轴连接器 射频 连接器 射频连接器

产品名称	L29射频同轴连接器 射频同轴连接器 射频 连接器 射频连接器
公司名称	泰州市华新电力电子器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华新 型号:L29
公司地址	泰州市高港区刁铺街道官河路35号
联系电话	0523-86169878 13815956365

## 产品详情

7/16(L29)型馈线连接器具有螺纹连接机构，其特点是功率、容量大，电压驻波比小，三阶交调性能优越，气密性好，可供广播、电视天线系统、跳线连接以及微波通讯系统主馈电缆连接用。

主要技术特性：温度范围: -40 ~ +85 ° c ， 振动: 100m/s<sup>2</sup> (10 ~ 500hz) ， 特性阻抗: 50  
， 频率范围: dc ~ 7.5ghz ， 工作电压: 2700v max (有效值) ， 耐压: 4000v rms (海平面在效值) ， 接触电阻:  
内导体之间 0.4 m ， 外导体之间 1.5 m ， 绝缘电阻: 10000 m ， 平均功率: 3kw max  
， 插入损耗: 0.15db (7.5ghz max) ， 电压驻波比: 直式 1.10 ， 弯式 1.25 ， 三阶交调: 3rd order at 2x20w  
160 dbc typ ， 耐用性: 500次 ， 材料与涂覆 壳体: 无磁性黄铜 镀银或三元合金 ， 插针: 无磁性黄铜  
镀硬金 ， 插孔: 镀青铜或锡青铜 镀金或银 ， 弹性接触件: 镀青铜或锡青铜 镀银或三元合金 ， 绝缘体:  
聚四氟乙烯 ， 压接套: 铜合金 镀镍 ， o型密封件: 硅橡胶6146 ， 适用技术标准 cecc 22190; iec 60169-4; din  
47223. 可配电缆 1/2 7/8等

本产品的加工定制是是，品牌是华新，型号是L29，应用范围是通讯，种类是射频同轴(RF)，接口类型是HDMI，支持卡数是单卡，形状是圆形，制作工艺是冷压，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是聚乙烯，芯数是1，针数是1，线长是客户需求 ( mm )