

品质，预购从速行程微动开关LXW2-11图

产品名称	品质，预购从速行程微动开关LXW2-11图
公司名称	乐清市柳市奥雅电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:LXW2-11
公司地址	浙江乐清市中国 浙江 乐清市 柳市中国电器城
联系电话	86 0577 61786720

产品详情

电话：13868797824 qq:2486999161 传真:0577-61786720

一般用基本开关

以高精度和丰富品种著称最畅销的基本型开关 • 断路容量达15a，且精度高。(重复精度良好) • 微动开关的基本型、根据用途不同还具有标准型、分割接触型、维持接触型等丰富品种。 • 标准型中还具有微小负载用系列。 • 保护端子部位的安全，具有防滴功能的防滴端子，以及保护盖和塑料端子型。

标准型(一般型)

分类		标准	高灵敏度	超高灵敏度用	高	
接点间隔		g(0.5mm)	h(0.25mm)	h2(0.20mm)	e(1	
驱动杆的种类	端子的种类	型号	型号	型号	型号	
横向滚珠短摆杆型	焊接端子	z-15gw49	——	——	——	
	螺钉紧固端子	z-15gw49-b				
滚珠摆杆型	标准	焊接端子	z-15gw2	z-15hw2	——	
		螺钉紧固端子	z-15gw2-b	z-15hw2-b		
	大型滚珠	焊接端子	z-15gw25	——	——	
		螺钉紧固端子	z-15gw25-b			
横向滚珠摆杆型	焊接端子	z-15gw54	——	——	——	
	螺钉紧固端子	z-15gw54-b				
单向动作滚珠短摆杆型	焊接端子	z-15gw2277	——	——	——	

反向动作摆杆型 * 2	螺钉紧固端子	z-15gw2277-b	——	——	——
	焊接端子	z-15gm	——	——	——
反向动作滚珠短摆杆型 * 2	螺钉紧固端子	z-15gm-b	——	——	——
	焊接端子	z-15gm22	——	——	——
反向动作滚珠摆杆型 * 2	螺钉紧固端子	z-15gm22-b	——	——	——
	焊接端子	z-15gm2	——	——	——
	螺钉紧固端子	z-15gm2-b	——	——	——

* 2. 所谓反向动作，就是通过压缩盘簧使驱动杆摆杆平时处于按下按钮状态，通过摆杆操作，进行反转动作(按钮复位)的类型。在自由状态下，按钮被按下，因此自由状态时的抗振、抗冲击性佳。

分割接触型

接点间隔		f(1.0mm)	
驱动杆的种类	端子的种类	型号	
针状按钮型	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fy-b	
弹簧细按钮型	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fsy-b	
弹簧短按钮型	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fdy-b	
面板安装按钮op中型	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fqy-b	
面板安装滚珠按钮型	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fq22y-b	
摆杆型 of小	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fwy-b	
滚珠短摆杆型	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fw22y-b	
滚珠摆杆型	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fw2y-b	
反向动作滚珠短摆杆型 * 2	焊接端子	——	
	螺钉紧固端子	z-10fm22y-b	

* 2. 所谓反向动作，就是通过压缩盘簧使驱动杆摆杆平时处于按下按钮状态，通过摆杆操作，进行反转动作(按钮复位)的类型。自由状态下按钮被按下，所以自由状态下的抗振、抗冲击性都很好。

维持接触型

驱动杆的种类	型号
针状按钮型	z-15er

弹簧细按钮型

摆杆型	z-15ewr
标准型(防滴型高灵敏度)	

分类	高灵敏度
接点间隔	h(0.25mm)
防滴端子保护盖	无
驱动杆的种类	端子的种类
弹簧型(钢丝型)	型号
	焊接端子
	螺钉紧固端子
	z-15hnjs55

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是LXW2-11，类型是普通型，分断能力是普通型，分断形式是多连型，防护性能是其他，使用环境是-25~+80 ，额定电压是220（V），额定电流是10-12m（A），机械寿命是100（万次），产品认证是CE