

全自动熔点仪MP100(测定范围：室温+5 --320)

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 全自动熔点仪MP100(测定范围：室温+5 --320) |
| 公司名称 | 广州市科迅实验器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:国产 型号:MP100 |
| 公司地址 | 广州市天河区天河北路908号803房（本住所仅限办公功能） |
| 联系电话 | 020-38251644 13825000999 |

产品详情

mp100全自动熔点仪运用光电检测、数字温度显示等技术，具有初熔、终熔自动显示等功能。温度系统应用了线性校正的铂金电阻作为检测元件，让实验过程与结果更为高效、准确。仪器可广泛应用于化学工业、医药研究中，是生产药物、香料、染料及测量其他有机晶体物质的必备仪器。

性能特点:

全自动光电检测，无需人工监测，自动完成全部检测工作。

主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点测定。

选用大屏幕液晶显示，可以直接同时显示多达三根的熔化曲线。

技术参数：

测定范围：室温+5 --320

加热时间： 6min (50 --320)

冷却时间： 7min (320 --50)

温度分辨率：0.1

重复性：0.2 （升温速率为0.2 /min）

温度准确性：±0.4 （<200 ），±0.7 （<300 ）

线性升温速率：0.2 /min ，0.5 /min ，1 /min ，1.5 /min ，2 /min ，3 /min ，4 /min ，5 /min八档

标准毛细管尺寸：内径1.0mm ，外径1.4mm

电源：ac220v ac ± 10% 50hz

额定功率：100w

外形尺寸（长x宽x高）：455mmx312mmx200mm

净重：10kg

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是MP100，类型是数字熔点仪，熔点测量范围是室温+5 --320 （ ），功率是100W（W），尺寸是455mmX312mmX200mm（mm），测量重复性是0.2 （升温速率为0.2 /min），电源是AC220VAC ± 10% 50HZ（V\HZ）