

美国AQUALON 羟乙基纤维素

产品名称	美国AQUALON 羟乙基纤维素
公司名称	上海卓盛化工科技有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	类别:羟乙基纤维素 产品等级:优级品 用途:品纤维素
公司地址	青浦区徐泾镇西郊投资区
联系电话	13601898520

产品详情

类别	羟乙基纤维素	产品等级	优级品
用途	品纤维素	含量	1 (%)
密度	3400-5000 (g/cm ³)	产地/厂商	美国AQUALON
包装规格	25KG/包		

具体型号、价格请咨询掌柜！

美国aqualon公司产品

产品	牌号	粘度25 mpa.s	优点
羟乙基纤维素	natrosol 250 hhr-p	5000-6400,1%	*抗流性
(hec)	natrosol 250 hhr natrosol 250 hr	3400-5000,1%	*保水
普通级别	natrosol 250 mr natrosol 250 kr	1500-2500,1%	*颜料相容性
	natrosol 250 gr	1500-2500,1%	*ph值范围广
	natrosol 250 lr	4500-6500,2%	*适用范围广
		1500-2500,2%	
		250-450,2%	
		100-180,5%	
羟乙基纤维素	natrosol 250 hhbr	3400-5000,1%	*生物稳定性

(hec)	natrosol 250 h4br	2600-3300,1%	*其他优点与普通级别相同
生物稳定级别	natrosol 250 hbr	1500-2500,2%	
	natrosol 250 mhbr	1000-1500,1%	
	natrosol 250 mbr	4500-6500,2%	
改性的羟乙基纤维素	natrosol he 10k	8000-1200,1%	*增稠效率高 *流平性好 *抗飞溅性 *抗流性
疏水性羟乙基纤维素 (hmhec)	natrosol plus 330pa	150-750,1%	*流平性 *抗飞溅性 *提高高剪切粘度 *生物稳定性 *其他优点与普通级别相同
疏水改性非离子聚醚流变 改性剂	aquaflow nls 200 aquaflow nls 210 aquaflow nls 300	2500-5500 mpa.s 2000-4000 mpa.s 4500-8000 mpa.s	*流平性和流动性 *展色性 *成膜性 *耐粘污性 *平衡低、高剪切粘度
乙基纤维素 (ec)	ec n-200 ec n-100 ec n-22/x-22	150-250 , 5% 80-105 , 5% 18-24 , 5%	*防沉 *提高漆膜表面性能 *耐高温
羟丙基纤维素 (hpc)	kluce h industria kluce g industrial	1300-3500,1% 120-450,2%	*防沉 *提底漆膜表面性能

美国陶氏公司羟乙基纤维素 cellosize hec(原联碳公司产品)

快速分散型（乳胶漆增稠剂，多种型号产品，理想粘度的保证）：

cellosize hec		brookfield lvf 粘度计在25 （cp厘泊）		
型号	溶液浓度 (重量百分比%)	粘度范围	锭轴号	锭轴转速 (rpm)
qp-4400h	2	4800-6000	4	60
qp-15000h	1	1100-1500	3	30
qp-52000h	1	2400-3000	3	30
qp-100mh	1	4400-6000	4	30

防酶型（er系列，经过防酶处理，长久保持稳定粘度）：

cellosize hec		brookfield lvf 粘度计在25 （cp厘泊）		
型号	溶液浓度 (重量百分比%)	粘度范围	锭轴号	锭轴转速 (rpm)
er-30000	1	1500-1900	3	30
er-52000	1	2400-3000	3	30

保护胶体（用于高品质乳液）

cellosize hec		brookfield lvf 粘度计在25 （cp厘泊）		
型号	溶液浓度，% 干样品计	粘度范围	锭轴号	锭轴转速 (rpm)
qp-09l	3	75-112	1	30
qp-300	3	300-400	2	60