

# 熔融指数仪，塑料颗粒熔体流动率，熔融仪实体

产品名称	熔融指数仪，塑料颗粒熔体流动率，熔融仪实体
公司名称	昆山澳博检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:澳博 型号:AB-400
公司地址	苏州昆山市石牌镇东岳路299号
联系电话	0512-36875408

## 产品详情

熔融指数仪适用于熔融粘度较低之热塑性塑胶之品质管制，测定方法是在规定温度,荷重,及活塞于圆柱筒内位置等条件下,以计时测量方法测定熔融塑胶挤过一定长度与直径之细孔模之速度,以判别制程当中聚物流率之均匀性。

本机符合astm,iso,jis,cns规范a法测定标准,可选择定时自动切料或键切料.适用于流率在0.15至50g/10min间之材料.

制造规范:astm-d1238,d3368,jis-k7210

温度控制: 常温~400 ，pid控制，精度 $\pm 0.1$ （含超温保护）

砝码: 1200g, 2160g,3800g,5000g,10000g五种

自动切料装置:自动切料，手动切料可选择，设定时间0.1~999.9min任意设定

圆柱筒:  $\varnothing 9.5504 \pm 0.0076\text{mm}$

活塞:  $\varnothing 9.4742 \pm 0.0076\text{mm}$

细孔模:外径 $9.5 \pm 0.02\text{mm}$ 孔径 $2.0955 \pm 0.0051\text{mm}$ ,长度 $8.00 \pm 0.02\text{mm}$

附件:水银温度计150 ,200 ,250 ,300（任选一种），清洁刷一支，通管器一支，导料棒一支，观察镜一个，电木进料漏斗一个，刮胶钢片叁片，细孔模测定规二支

体积: 40 × 51 × 60cm

重量: 42kg(不含砝码)

电源: 1 ,ac220v,5a

本产品的加工定制是是, 品牌是澳博, 型号是AB-400, 测量范围是0.2-200, 测量对象是塑胶, 测量精度是0.1, 尺寸是290 × 410 × 630 ( mm ) , 重量是50 ( kg )