

橡塑专用仪器仪表 智盛

产品名称	橡塑专用仪器仪表 智盛
公司名称	西安胜天自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:智盛 型号:XM-806T 测量范围:0-400
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市长安北路40号
联系电话	86 29 85255937

产品详情

- a、万能信号输入，通过仪表面板按键可编程为热电偶、热电阻、线性电压、电流信号和mv、电阻信号。
- b、仪表采用当今最先进的atmel单片机作为主机，减少了外围部件，提高了可靠性。
- c、仪表输出采用模块化结构设计，可方便配置输出功能，最多可配置四个报警继电器模块和一个馈电输出模块、一个通讯输出模块及一个变送输出模块。
- d、每个报警输出可任意设置成上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警，报警回差可独立设置。
- e、20线高亮度led光柱显示。
- f、硬件采用watchdog电路，软件采用冗余与陷阱、掉电保护、数字滤波等技术，使仪表具有较强的抗干扰能力和可靠性，可工作于恶劣的环境。

三、主要技术指标

- a、基本误差： $0.3\%fs \pm 1$ 个字
- b、变送精度： $0.3\%fs \pm 1$ 个字
- c、分辨率：1、0.1、0.01、0.001
- d、显示：单排四位高亮度led显示+光柱显示
- e、输入信号：

热电偶：k、s、e、j、t、b、n、wre3-25、wre5-26

热电阻：pt100、pt1000、cu50

线性电压：0-5v、1-5v、0-1v、0-10v、0-20mv、0-60mv、0-100mv

线性电流：0-10ma、4-20ma、0-20 ma

线性电阻：0-80 、0-400

高温辐射计：f1、f2

f、输出信号：

j1：5a继电器输出模块

j2：0.8a继电器输出模块

k：固态继电器输出模块

i2可编程变送电流输出模块（0-10ma/4-20ma/0-20ma）

v3：可编程电压变送输出模块（0-5v/1-5v/0-10v）

r：rs232通讯输出模块

s：rs485通讯输出模块

v1：dc24v/50ma馈电输出模块

v2：馈电输出由用户指定(dc5v/dc12v等)

g、采样时间：<0.5秒（滤波参数为0时）

h、温度补偿；0-50 自动补偿

i、故障处理：

j、电源电压：85-264vac、ac220v、dc24v

k、仪表功耗：<4w

本产品的品牌是智盛，型号是XM-806T，测量范围是0-400，测量对象是橡胶机械,塑料机械，测量精度是0.3，尺寸是多种（mm），重量是0.2（kg），产品单价是280.00，发货期限是10