

# 负离子检测仪，硅胶负离子检测仪，静态负离子检测仪

产品名称	负离子检测仪，硅胶负离子检测仪，静态负离子检测仪
公司名称	深圳市圣熙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:com公司 型号:com3010
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华人民路东侧金碧世家3栋5-702
联系电话	075529058010 13322982905

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：com3010pro负离子检测仪，硅胶负离子检测仪，静态负离子检测仪 品牌：comc  
om3010pro体积小、携带方便。结构坚固、操作简单，无需复杂的设置，先进的智能电路结构可有效减少外界因素（诸如环境温/湿度、电磁干扰等）对测量结果的影响；针对不易侦测之天然矿石、陶瓷暨其制成品，准确的计算出其所发生之负离子数量。附自动省电模式，停止使用15分钟后自动断电。。com-3010pro底部集成一个数据输出功能，仪器内部已经预置好打印输出程序，可快速连接专用热敏打印机将测量数据打印出来。广泛适应用各类机能性负离子饰品、负离子织物、负离子粉经及各类具备负离子产生功能的宝玉等负离子产生浓度效能评估、鉴定。

### 产品简介和原理

#### 矿石负离子测试仪简介：

com3010矿石负离子检测仪是一款用于负离子粉、电气石粉及其各类制成健康保健品涂料等产品产生的负离子最佳监测工具，可针对不同性状如固体类、液体类、粉体类的产品进行测试，采用国际最先进的gm离子探测技术，能够精确的探测从10至10万个/cm<sup>3</sup>负离子浓度，5种测量模式可选，是纺织品研发机构、负离子粉厂家，静态负离子产品，负离子保健品连锁机构、纺织保健品性能评估、各类负离子产品研发、销售的最佳辅助工具。矿石负离子浓度测试仪com-3010pro是日本comsystem公司推出的一款高精度、便携式矿石类专用负离子浓度测试仪，专为各类具备静态负离子产生效果的机能性产品效能评

估设计、制造。

矿石负离子检测仪原理：

com3010pro矿石负离子检测仪采用国际最先进的gm射线离子探测技术，内置一个高精度、大尺寸能量补偿传感器（盖革-缪勒管），可以准确探测各类能量矿石等释放出的微弱放射线，并通过专门的计算模块，换算成放射性将空气电离产生的负离子数量，测量数值极为精确（误差5%）、快速。专业检测从天然矿石、陶瓷、电气石等所产生的微弱放射线能量，通过大量实验数据积累和精密的换算，将放射线能量运用最先进的处理程序换算成负离子数量，从而可以得到非常精准的测量。

---

## 产品用途

---

矿石负离子测试仪用途：1、研发机构对矿石类负离子的研究和论证2、高机能材料与固体类负离子材料的运用和检测3、负离子保健品的研发测试、性能评估4、各种粉体负离子测试，如天然矿石、负离子粉、电气石（托玛琳）、陨石等负离子含量检测和评估。5、各种固体负离子产品的测试与评估，如负离子手环、负离子坐垫、能量杯、汗蒸房、岩盘浴、油漆涂料等研发和检测。6、各种液体负离子产品的测试与评估，如纳米银、负离子面膜、负离子洗面乳等研发和检测

点击输入文字描述

---

## 产品详细参数

---

测定对象：主要为侦测因天然矿石、陶瓷、温泉石、北投石等物质与相关商品因微量辐射所激发周为空气中之水分子所产生之负离子。专业测量负离子涂料，负离子油漆，负离子地板，负离子手环、项圈、腰带、纺织品、负离子粉等负离子矿石类加工产品。显示方式：lcd显示（4位）4位数之数位液晶显示器相关的例句十倍5.3的led显示灯。

传感器：大型盖革-缪勒管，有效探测窗口约15.5cm<sup>3</sup>

外型尺寸：140x77x53mm使用电源：三号碱性电池四颗（请勿使用氢氧电池）。测量功能：共有五种测量模式（业界最新）标准测试模式模式1：测量20秒之平均值。快速测试模式模式2：测量10秒之平均值。模式3自动测试模式：自动测试8次20秒之平均值。模式4移动平均测试模式：计算20秒之平均值并每隔1秒自动计算出16次之移动平均值。模式5探查模式：简易探测负离子之有无。测量范围：0~100,000离子/立方厘米（业界最大）

一、 绝不能碰触到感应部位，若因碰触到侦测感应部位所造成之故障，不在保固范围内。

二、 自然界所产生的负离子是非常不稳定的，会因测试场所的温度、湿度紫外线、电磁波、放射线等因素，造成每次测量的结果不同。

三、 请勿放置在高温场所或车内。异常的高温会造成内部电路的劣化，导致测试异常。

四、 请勿在水中测试。本测器无防水装置，若不慎掉入水中，请立即拾起，取出电池后自然风干。确认完全干燥后，再放入电池使用。若动作有异，请交回原厂付费修理。

五、 在电、磁场强烈处使用或放置，会造成测试器故障，请注意避免。本测试器无防爆构造，请勿在可能泄漏可燃性气体之场所使用。

六、 若测量之结果在3~60之间，则此数值可能为环境之数值，请再多测量几次。若测量结果仍在3~60之间，则此数值可视为环境背景

---

## 购买须知

---

### 1、 厂家货源正品

厂家一手货源，公司长期有货，货期有保障，货品品质有保证等。

### 2、 关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。可以来电咨询：18938687601  
13510683429

### 5、 关于售后

我们将提供完整的售后服务，产品免费保修一年，探头除外，包含15天退货，正品保证。

### 6、 关于发货

我们的合作快递公司是圆通、申通、韵达。

本产品的加工定制是否，品牌是com公司，型号是com3010，测量范围是0-100000，测量对象是负离子矿石、陶瓷、涂料、硅胶，测量精度是10%，尺寸是140X77X53（mm），重量是0.42（kg）