

# 数显悬臂梁冲击试验机 东莞塑料简支梁冲击试验机 摆锤冲击试验机

产品名称	数显悬臂梁冲击试验机 东莞塑料简支梁冲击试验机 摆锤冲击试验机
公司名称	东莞企亚检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:企亚 型号:QYX-200
公司地址	东莞市中堂镇袁家涌北潢工业区新村路口
联系电话	86-076938818687/38818683 15217378013

## 产品详情

悬臂梁冲击试验机产品用途：主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门、生产厂家实验室等单位的试验设备。主要技术参数完全符合iso180、gb/t1843、gb/t2611、jb/t8761标准的要求。采用液晶微控液晶数显能量、角度或表盘显示冲击能量，角度冲击角度。是一种结构简单，操作方便，数据准确可靠的检测仪器。

该机符合国际标准iso180—1992《塑料—硬质材料悬臂梁冲击强度的测定》；国家标准gb/t1843—1996《硬质塑料悬臂梁冲击试验方法》、机械行业标准jb/t8761—1998《塑料悬臂梁冲击试验机》。

悬臂梁冲击试验机技术参数：

1、冲击速度：3.5m/s2、摆锤能量：5.5j、11j、22j3、摆锤扬角：150°4、打击中心距：0.322m5、摆锤力矩：pd5.5=2.8354nmpa11=5.6708nmpd22=11.3417nm6、测量分辨率：0.1°7、冲击刀刃至钳口上面距离：22±0.2mm8、刀刃圆角半径：r=0.8±0.2mm9、能量损失：5.5j<0.03j、11j<0.05j、22j<0.10j10、使用温度：15-35 11、电源：220v 50hz

## 标准配置

类目	名称	数量	单位	备注
主机	冲击试验机	1	台	

附件箱	2.75j冲击摆	1	个	
	5.5j冲击砝码	1	对	
	对中样板	1	件	
	搬手	1	套	

供应：花洒、卫浴、水龙头寿命试水流量等测试机 紫外老化试验箱、氙灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、沙尘试验箱、老化房、氙灯耐候试验箱、淋雨试验箱、臭氧试验箱、恒温恒湿箱、高低温箱等。 欢迎来电咨询洽谈 服务热线：13712665313 王r

本产品的加工定制是是，品牌是企业，型号是QYX-200，测量范围是0~150，测量对象是硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定，测量精度是 $\pm 0.5$ ，尺寸是50\*70\*60（mm），重量是60（kg），悬臂梁冲击试验机是悬臂梁冲击试验机