

KS-49可塑性试验机，数显可塑度试验机

产品名称	KS-49可塑性试验机，数显可塑度试验机
公司名称	扬州市俊平试验机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:俊平 型号:J P - 4 9
公司地址	扬州市江都区真武镇渔港村
联系电话	86 0514 86277294 13801442469

产品详情

特点及用途：可塑性试验机用于测定生胶、塑炼胶及橡胶类的塑性值及复原值（平行板法），采用高精度数字设定、显示温度值和时间，造型美观，操作方便。符合gb/t 12828《生胶和混炼胶塑性及复原值的测定》等标准的要求。

二、橡胶数显式可塑性试验机主要技术参数

- 1、两平行板间试样承受压力：49n ± 0.05n（包括百分表中弹簧作用力）
- 2、控制温度：70 ± 1（100 范围内任意设定）
- 3、计时范围：3min（可任意设定）
- 4、百分表测量范围：0mm - - 30mm
- 5、百分表精度：0.01mm
- 6、电热功率：220v 50hz 700w
- 7、外型尺寸：360mm × 280mm × 570mm
- 8、净重：35kg

扬州市俊平试验机械有限公司是一家集橡胶、塑料、建材、公路工程实验及检测设备的专业制造单位。同时拥有国内厂家的先进仪器设备，产品涉及道路桥梁工程检测，建筑工程质量检测，无损检测，实验室仪器设备，液相色谱仪，液相色谱仪等仪器设备。并能配套供应所有实验室成套试验仪器设备，具备安装、调试、维修及技术指导的专业技术人员，用户，均按厂价优惠供应质优价廉的实验仪器设备批零兼营，本公司产品拉力试验机，电子拉力机，万能试验机，疲劳试验机；管材落锤冲击试验机；硫化橡胶脆化温度测定仪；溶体流动速率测定仪；油封旋转性能试验机；无转边机；自动橡塑剪切机；老化试验箱；维卡软点温度测定仪；阿克隆磨耗试验机；简支梁(悬臂梁)冲击试验机；筒式磨耗试验机等包括土壤及岩石、水泥、混凝土、骨料、钢筋、沥青及沥青混合料，无损检测，测绘等多种。公司多年来以产品多、型号齐全、精益求精的产品质量，尽心尽责的服务态度为宗旨，用户遍及全国各地。对于我公司供应的所有仪器设备，均负责相应的技术培训或现场指导，对于技术含量高的产品，我们请国内专家上门安装及人员培训。（全国免费发货）力求以最有竞争力的质量和价格开展对广大用户的全方位服务，为用户提供方便灵活的销售方式和及时周到的售后服务，来尽力做到广大用户满意，凡购买我公司产品，在一年内及人为故意损坏外，若出现任何问题导致机器不能正常使用的，我公司都将会及时免费维修。我们将一如继往“创新”、“超越”的企业方针，竭诚为您提供一流的产品、一流的服务。我们真诚欢迎国内外新老客户合作、共图发展。

本产品的加工定制是是，品牌是俊平，型号是JP-49，测量范围是0-10，测量对象是生胶，塑炼胶，测量精度是0.01，尺寸是360X280X570（mm），重量是35（kg）