

GQQ0.1型矿用本质安全烟雾传感器型号

产品名称	GQQ0.1型矿用本质安全烟雾传感器型号
公司名称	济宁汇业工矿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:汇业 型号:GQQ0.1
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区
联系电话	86-053715563151833 15563151833

产品详情

gqq0.1矿用烟雾传感器为矿用本质安全型，用于监测煤矿井下机械故障磨擦、电缆发热、煤层自燃等原因引起的火灾事故。可安装在煤矿井下的带式输送机机旁易发热处，作为矿用带式输送机保护装置的烟雾保护信号检测之用。

gqq0.1矿用烟雾传感器性能特点

体积小、重量轻、设有便于悬挂安装的吊环，传感器的安装、调试和维护方便可靠。本传感器采用气敏型探头元件，具有灵敏、可靠、不误动作，当所测烟雾浓度 0.1mg/m³时输出低电平信号实现带式输送机烟雾保护。

gqq0.1矿用烟雾传感器主要技术参数

防爆型式 矿用本质安全型

防爆标志为：exib

外壳防护等级：ip54

本安参数

ui：dc12.5v，ii：80ma，li：0mh，ci：4.7μf

额定工作电压：12v；

工作电流：80ma；

动作条件： 0.1mg/m³；

输出信号：当无烟状态下或烟雾浓度 < 0.1mg/m³时，传感器输出高电平信号 11vdc；当烟雾浓度 0.1mg/m³时，输出低电平信号 0.5vdc。

动作灵敏度为 级，响应时间 30s。

传输距离：传感器到关联设备之间的传输介质为矿用移动轻型橡套软电缆myq3 × 1.5mm² 接线，与主机的电缆长度 1000m。

维修保养；内有说明书

质量保证：实行三包

售后服务；价格全免

发货时间；国内一周

汇业工矿生产销售的产品:gcg-1000粉尘浓度传感器、gjc4瓦斯传感器、gej30跑偏传感器、gfk40t风门开闭状态传感器、gfk50风门开闭传感器、gfw15矿用风速传感器、gjj10h型红外高低浓度传感器、glh100煤矿用硫化氢传感器、gpy6矿用压力传感器、gqq0.1矿用烟雾传感器、grg5h红外二氧化碳传感器、gsc4矿用速度传感器、gth500(b)矿用一氧化碳传感器、gth1000一氧化碳传感器、guj30矿用堆煤传感器、gvy200矿用撕裂传感器、gw50(a)矿用温度传感器、gwd42矿用温度传感器、gwd150矿用温度传感器、gyh25氧气传感器、kgf2矿用风量传感器、kgf15矿用风速传感器、khj24矿用急停传感器、gkt5l开停传感器、gpd矿用负压传感器、gad10矿用张力传感器。

本产品的加工定制是是，品牌是汇业，型号是GQQ0.1，种类是气敏，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是ip54，线性度是23（%F.S.），迟滞是24（%F.S.），重复性是265（%F.S.），灵敏度是1，漂移是24，分辨率是12