

上海竟田供应熔体流动速率仪XRL—400系列

产品名称	上海竟田供应熔体流动速率仪XRL—400系列
公司名称	上海竟田电器检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海竟田 型号:XRL—400
公司地址	上海市普陀区武宁路509号2005-A室
联系电话	021-52655955 13301746395

产品详情

xrl—400a系列熔体流动速率仪适用聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料原料、塑料生产、塑料制品、石油化工等行业和相关的大专院校、科研单位、商检部门。

执行标准仪器符合gb3682、iso1133、astmd1238、astmd3364、din53735、uni—5640、jjgb78—94等标准的要求，并按jb/t5456《熔体流动速率仪技术条件》标准制造。

功能特点显示方式：液晶中文显示pid自动控温；手/自动切料；编码器采集位移；时控/位控自动试验；手/自动称量；实验结果中文显示（mfr、mvr、熔体密度）。

测量范围：0.01-600.00 g/10min质量流动速率(mfr)0.01-600.00 cm³/10min体积流动速率(mvr)0.001-9.999 g/cm³ 熔体密度 温度控制范围：50-400 控温精度：0.1，显示精度：0.01 料筒：内径9.55±0.02 5mm，长度160 mm 活塞：头部直径9.475±0.01 mm，质量106g 口模：内径2.095 mm，长度8±0.025 mm（其它规格订货时请说明） 标称负荷：质量：0.325kg、1.2kg、2.16kg、3.8kg、5.0kg、10.0kg、21.6kg 准确度0.5% 位移测量范围：0~30mm，精确度±0.05mm 电源电压：220v±10% 50hz 加热功率：550w 仪器外形尺寸（长×宽×高）：560×376×530mm

与其它系列型号对比

型号	温度控制	切料	测量方法	测量	加载卸载	输出	同系列其它型号
xrl-400a	智能pid	自动	mfr	自动	手动	液晶显示	xrl-400at(触摸屏)
			mvr			无打印	xrl-400aw(微控型)
xrl-400b	智能pid	自动	mfr	自动	手动	液晶汉显	xrl-400bt(触摸屏)

			mvr			有打印	xrl-400bw(微控型)
xrl-400c	智能pid	自动	mfr	自动	快速	液晶显示	xrl-400ct(触摸屏)
			mvr			无打印	xrl-400cw(微控型)
xrl-400d	智能pid	自动	mfr	自动	快速	液晶显示	xrl-400dt(触摸屏)
			mvr			有打印	xrl-400dw(微控型)

上海竟田测试设备有限公司成立于2002年。前身是国家知名电器检测站上海办事处，是一家集检测设备研发、生产、配置为主导的高科技企业。公司成立之初便以“专业、专注、专心”为理念，旨在为客户提供包括标准、试验室配置、计量校准、专业设备定制等的整体解决方案。我们为国内外众多检测认证机构、质检商检机构、家电、led照明、电子、电线电缆、电器附件和电机等行业提供专业的实验室整体配套和咨询服务。

公司在2005年设立了研发、中试和生产部门，依据国内外标准专业研发生产、定制试验设备，帮助众多客户提升产品的质量和竞争力。已经为众多国内外客户提供整包实验室以及各类测试设备产品，并已远销多个国家的测试机构和工厂。

真诚希望能够和您一起携手合作，共同发展！！

本产品的加工定制是否，品牌是上海竟田，型号是XRL—400，测量范围是0.01-600.00，功率是550（KW），电源是20V ± 10%50HZ（V\Hz），切料方式是自动切料，控温精度是0.1（），温度恢复时间是1-10（min），控温范围是50-400（）